Docusign Envelope ID: D48E872A-F875-846A-8363-A011BF9066B0

# Declaration of Performance

**No. 33 XPS NE 3026021**

**1. Unique identification code of the product - type:**

URSA XPS N-III PRO

**2. Intended use/es:**

Thermal insulation for buildings (ThIB)

**3. Manufacturer:**

URSA France SAS, Maille Nord III, 7 porte de Neuilly, 93160 Noisy le Grand (France)

**4. Authorised representative:**

Not relevant

**5. System/s of AVCP:**

System 3

**6. Harmonized standard:**

EN 13164:2012+A1:2015

**Notified body/ies:**

CSTB (nº0679) System 3

30-40mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1
50-60mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-CC(2/1.5/50)125-FTCD1
80mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR200
100-200mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-CC(2/1.5/50)125-FTCD1-TR200
210-240mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR200

**7. Declared Performance:**

| Essential characteristics | | Performance | | | Harmonised technical specifications |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermal resistance | Thermal resistance and thermal conductivity | Declared thermal conductivity λD [W/m*K] | Nominal thickness $d_N$ [mm] | Declared thermal resistance RD [m²*K/W] | EN 13164:2012 +A1:2015 |
| | | 0,032 | 30 | 0,90 | |
| | | 0,032 | 40 | 1,25 | |
| | | 0,032 | 50 | 1,55 | |
| | | 0,032 | 60 | 1,85 | |
| | | 0,032 | 80 | 2,50 | |
| | | 0,032 | 90 | 2,80 | |
| | | 0,032 | 100 | 3,10 | |
| | | 0,032 | 110 | 3,40 | |
| | | 0,032 | 120 | 3,75 | |
| | | 0,035 | 140 | 4,00 | |
| | | 0,035 | 150 | 4,25 | |
| | | 0,035 | 160 | 4,55 | |
| | | 0,035 | 170 | 4,85 | |
| | | 0,035 | 180 | 5,10 | |
| | | 0,035 | 190 | 5,40 | |
| | | 0,035 | 200 | 5,70 | |
| | | 0,035 | 210 | 6,00 | |
| | | 0,035 | 220 | 6,25 | |
| | | 0,035 | 230 | 6,55 | |
| | | 0,035 | 240 | 6,85 | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| Thickness | Thickness | T1 | | | |
| Reaction to fire Euroclass characteristics | Reaction to fire | E | | | |
| Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing/degradation | Properties of durability | XPS fire behavior not deteriorates over time. | | | |
| Durability against heat, weathering, ageing/degradation | Thermal resistance and thermal conductivity | After ageing, thermal conductivity and resistance of XPS don't vary over time. | | | |
| | Properties of Durability: Dimensional stability under specified conditions (only for dimensional stability thickness) | DS(70,90) | Thickness range | 30-240 | |
| | Properties of durability: Deformation under specified compressive load and temperature conditions | DLT(2)5 | | 30-240 | |
| | Freeze thaw resistance | NPD | | - | |
| | | FTCD1 | | 30-240 | |
| Compressive strength | Compressive stress or compressive strength | CS(10/Y)300 | | 30-240 | |
| | | - | | - | |
| Tensile/ Flexural strength | Tensile strength perpendicular to faces | TR200 | | 80-240 | |
| Durability of compressive strength against ageing/ degradation | Compressive creep | - | | - | |
| Water permeability | Water absorption long term by immersion | CC(2/1,5/50)125 | | 50-60 + 100-200 | |
| | Water absorption long term by diffusion | WL(T)0,7 | | 30-240 | |
| Water vapour permeability | Water vapour transmission | WD(V)3 | | | |
| Release of dangerous substances to the indoor environment | Release of dangerous substances | Thermal insulation products must not release regulated dangerous substances exceeding the maximum authorized levels specified in European or national regulations | | | |
| Continuous glowing combustion | Continuous glowing combustion | NPD | | | |
| Shear strength | Shear strength | NPD | | | |
| Additional properties | Volume percentage of closed cells | NPD | | | |

**8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:**

Not apply

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Signé par :**

1B6B2AB8AAAA42B...

Adovi ADOTE
General Manager
URSA France S.A.S

**Firmado por:**

B9526C55940646F...

Ramón Ros
General Manager
URSA Ibérica Aislantes, S.A.

NOISY, 24/02/2026

Docusign Envelope ID: D48E872A-F875-846A-8363-A011BF9066B0

# Déclaration des Performances

**No. 33 XPS NE 3026021**

**1. Code d´identification unique du produit type:**

URSA XPS N-III PRO

**2. Usage(s) prévu(s).**

Isolation Thermique du Bâtiment (ThIB)

**3. Fabricant:**

URSA France SAS, Maille Nord III, 7 porte de Neuilly, 93160 Noisy le Grand (France)

4. **Mandataire:**

Non applicable.

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

EVCP Systèm 3

**6. Norme harmonisée:**

EN 13164:2012+A1:2015

**Organisme(s) notifié(s) :**

CSTB (nº0679) Système 3

**7. Performance(s) déclarée(s):**

30-40mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1
50-60mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-CC(2/1.5/50)125-FTCD1
80mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR200
100-200mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-CC(2/1.5/50)125-FTCD1-TR200
210-240mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR200

| Caractéristiques essentielles | | Performance | | | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance thermique | Résistance thermique et conductivité thermique | Conductivité thermique déclarée λD [ W/m*K] | Epaisseur [mm] | Résistance thermique déclarée RD [ m²*K/W ] | EN 13164:2012+A1:2015 |
| | | 0,032 | 30 | 0,90 | |
| | | 0,032 | 40 | 1,25 | |
| | | 0,032 | 50 | 1,55 | |
| | | 0,032 | 60 | 1,85 | |
| | | 0,032 | 80 | 2,50 | |
| | | 0,032 | 90 | 2,80 | |
| | | 0,032 | 100 | 3,10 | |
| | | 0,032 | 110 | 3,40 | |
| | | 0,032 | 120 | 3,75 | |
| | | 0,035 | 140 | 4,00 | |
| | | 0,035 | 150 | 4,25 | |
| | | 0,035 | 160 | 4,55 | |
| | | 0,035 | 170 | 4,85 | |
| | | 0,035 | 180 | 5,10 | |
| | | 0,035 | 190 | 5,40 | |
| | | 0,035 | 200 | 5,70 | |
| | | 0,035 | 210 | 6,00 | |
| | | 0,035 | 220 | 6,25 | |
| | | 0,035 | 230 | 6,55 | |
| | | 0,035 | 240 | 6,85 | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | Epaisseur | T1 | | | |
| Réaction au feu<br>Carartéristiques des Euroclasses | Réaction au feu | E | | | |
| Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation | Caractéristiques de durabilité | Le comportement au feu XPS ne se détériore pas avec le temps. | | | |
| Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation | Résistance thermique et conductivité thermique | Après vieillissement, la conductivité thermique et la résistance du XPS ne varient pas dans le temps. | | | |
| | Caractéristiques de durabilité | DS(70,90) | Gamme d'épaisseur | 30-240 | |
| | | DLT(2)5 | | 30-240 | |
| | Resistance gel-dégel | NPD | | - | |
| | | FTCD1 | | 30-240 | |
| Résistance à la compression | Contrainte en compression ou résistance à la compression | CS(10/Y)300 | | 30-240 | |
| | | - | | - | |
| Résistance à la traction/flexion | Résistance à la traction perpendiculaire aux faces | TR200 | | 80-240 | |
| Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation | Fluage en compression | - | | - | |
| Perméabilité à l'eau | Absorption d'eau à long terme par immersion | CC(2/1,5/50)125 | | 50-60<br>+ 100-200 | |
| | Absorption d'eau à long terme par diffusion | WL(T)0,7 | | 30-240 | |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | Transmission de la vapeur d'eau | WD(V)3 | | | |
| Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments | Emission de substances dangereuses | Les produits isolantes ne doivent pas dégager de substances dangereuses réglementées dépassant les niveaux maximums autorisés specifiés dans les réglémentations européennes ou nationales. | | | |
| Combustion avec incandescence continue | Combustion avec incandescence continue | NPD | | | |
| Résistance au cisaillement | Résistance au cisaillement | NPD | | | |
| Propieétés supplémentaires | Pourcentage en volume de cellules fermées | NPD | | | |

**8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:**

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Signé par :**

1B6B2AB8AAAA42B...
Adovi ADOTE
PDG
URSA France S.A.S

**Firmado por:**

B9526C55940646F...
Ramón Ros
PDG
URSA Ibérica Aislantes, S.A.

NOISY, 24/02/2026

Docusign Envelope ID: D48E872A-F875-846A-8363-A011BF9066B0

# DECLARACION DE PRESTACIONES

**No. 33 XPS NE 3026021**

**1. Código de identificación única del producto tipo:**

URSA XPS N-III PRO

**2. Uso o usos previstos del producto de construcción:**

Aislamiento térmico para la construcción.

**3. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante:**

URSA France SAS, Maille Nord III, 7 porte de Neuilly, 93160 Noisy le Grand (France)

**4. Authorised representative:**

No aplicable

**5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto:**

AVCP Sistema 3 para todas sus características.

**6. Norma armonizada:**

EN 13164:2012+A1:2015

**Organismo notificado:**

CSTB (nº0679) Sistema 3

30-40mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1

50-60mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-CC(2/1.5/50)125-FTCD1

80mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR200

100-200mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-CC(2/1.5/50)125-FTCD1-TR200

210-240mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR200

**7. Declared Performance:**

| Características esenciales | | Prestaciones | | | Especificación técnica armonizada |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia térmica | Resistencia térmica y conductividad térmica. | Conductividad térmica declarada λD [W/m*K] | Espesor nominal $d_N$ [mm] | Resistencia térmica declarada RD [ m²*K/W ] | EN 13164:2012 +A1:2015 |
| | | 0,032 | 30 | 0,90 | |
| | | 0,032 | 40 | 1,25 | |
| | | 0,032 | 50 | 1,55 | |
| | | 0,032 | 60 | 1,85 | |
| | | 0,032 | 80 | 2,50 | |
| | | 0,032 | 90 | 2,80 | |
| | | 0,032 | 100 | 3,10 | |
| | | 0,032 | 110 | 3,40 | |
| | | 0,032 | 120 | 3,75 | |
| | | 0,035 | 140 | 4,00 | |
| | | 0,035 | 150 | 4,25 | |
| | | 0,035 | 160 | 4,55 | |
| | | 0,035 | 170 | 4,85 | |
| | | 0,035 | 180 | 5,10 | |
| | | 0,035 | 190 | 5,40 | |
| | | 0,035 | 200 | 5,70 | |
| | | 0,035 | 210 | 6,00 | |
| | | 0,035 | 220 | 6,25 | |
| | | 0,035 | 230 | 6,55 | |
| | | 0,035 | 240 | 6,85 | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | Dimensiones y tolerancias espesor | T1 | | | |
| Reacción al fuego / Euroclases | Reacción al fuego | E | | | |
| Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/ degradación | Características de durabilidad | La reacción al fuego no cambia con el tiempo en productos de XPS. | | | |
| Durabilidad frente al envejecimiento / degradación | ResistenciaTérmica y Conductividad Térmica | La conductividad térmica de los productos de XPS no varía con el tiempo. | | | |
| | Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas | DS(70,90) | Rango de espesor | 30-240 | |
| | Deformación bajo condiciones específicas de carga a compresión y de temperatura | DLT(2)5 | | 30-240 | |
| | Resistencia a congelación-descongelación después del ensayo de absorción de agua a largo plazo por difusión | NPD | | - | |
| | Resistencia a congelación-descongelación después del ensayo de absorción de agua a largo plazo por inmersión | FTCD1 | | 30-240 | |
| Resistencia a la compresión | Tensión de compresión o resistencia a la compresión de los productos planos | CS(10/Y)300 | | 30-240 | |
| | | - | | - | |
| Resistencia a la flexión por tracción | Resistencia a tracción perpendicular a las caras | TR200 | | 80-240 | |
| Durabilidad de la resistencia a compresión frente al envejecimiento / degradación | Fluencia a la compresión | - | | - | |
| Permeabilidad al agua | Absorción de agua a largo plazo tras inmersión total | CC(2/1,5/50)125 | | 50-60 + 100-200 | |
| | Absorción de agua a largo plazo tras difusión | WL(T)0,7 | | 30-240 | |
| Permeabilidad al vapor de agua | Transmisión vapor de agua | WD(V)3 | | | |
| Emisión de sustancias peligrosas al ambiente interior | Emisión de sustancias peligrosas | Los aislantes térmicos no deben superar los limites de liberación de sustancias peligrosas especificads en las leyes europeas y nacionales. | | | |
| Incandescencia continua | Incandescencia continua | NPD | | | |
| Resistencia a cortante | Resistencia a cortante | NPD | | | |
| Propiedades adicionales | Porcentaje en volumen de celdas cerradas | NPD | | | |

**8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:**

No aplica.

Las prestaciones del producto identificado más arriba son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración se emite de conformidad con el reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Signé par :**

Adovi Adote

1B6B2AB8AAAA42B...

Adovi ADOTE
Director general
URSA France S.A.S

**Firmado por:**

Ramón Ros Castelló

B9526C55940646F...

Ramón Ros
Director general
URSA Ibérica Aislantes, S.A.

NOISY, 24/02/2026

Docusign Envelope ID: D48E872A-F875-846A-8363-A011BF9066B0

# Prestatieverklaring

**Nr. 33 XPS NE 3026021**

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

URSA XPS N-III PRO

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Thermische Isolatie voor de bouw

**3. Fabrikant:**

URSA France SAS, Maille Nord III, 7 porte de Neuilly, 93160 Noisy le Grand (France)

**4. Gemachtigde:**

Not relevant

**5. Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheit:**

System 3

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 13164:2012+A1:2015

**Aangemelde instantie(s):**

CSTB (nº0679) System 3

30-40mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1
50-60mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-CC(2/1.5/50)125-FTCD1
80mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR200
100-200mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-CC(2/1.5/50)125-FTCD1-TR200
210-240mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR200

**7. Aangegeven prestatie(s):**

| Essentiële kenmerken | | Prestaties | | | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermische weerstand | Thermische weerstand en thermische geleidbaarheid | Thermische geleidbaarheid λD [W/m*K] | Dikte $d_N$ [mm] | Thermische weerstand RD [ m²*K/W ] | EN 13164:2012 +A1:2015 |
| | | 0,032 | 30 | 0,90 | |
| | | 0,032 | 40 | 1,25 | |
| | | 0,032 | 50 | 1,55 | |
| | | 0,032 | 60 | 1,85 | |
| | | 0,032 | 80 | 2,50 | |
| | | 0,032 | 90 | 2,80 | |
| | | 0,032 | 100 | 3,10 | |
| | | 0,032 | 110 | 3,40 | |
| | | 0,032 | 120 | 3,75 | |
| | | 0,035 | 140 | 4,00 | |
| | | 0,035 | 150 | 4,25 | |
| | | 0,035 | 160 | 4,55 | |
| | | 0,035 | 170 | 4,85 | |
| | | 0,035 | 180 | 5,10 | |
| | | 0,035 | 190 | 5,40 | |
| | | 0,035 | 200 | 5,70 | |
| | | 0,035 | 210 | 6,00 | |
| | | 0,035 | 220 | 6,25 | |
| | | 0,035 | 230 | 6,55 | |
| | | 0,035 | 240 | 6,85 | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | Dikte | T1 | | | |
| Brandgedrag | Brandgedrag | E | | | |
| Duurzaamheid reactie bij brand tegen hitte, verwering, degradatie/veroudering | Eigenschappen Duurzaamheid | XPS brandgedrag wijzigt niet in de tijd | | | |
| Duurzaamheid tegen hitte, verwering, degradatie/veroudering | Thermische weerstand en thermische geleidbaarheid | Na veroudering veranderen de thermische geleidbaarheid en de thermische weerstand van XPS niet in de tijd. | | | |
| | Eigenschappen duurzaamheid : Dimensionele stabiliteit onder specifieke omstandigheden (enkel voor dimensionele stabiliteit qua dikte) | DS(70,90) | Dikte bereik | 30-240 | |
| | Eigenschappen duurzaamheid : Vervorming onder specifieke drukbelasting en temperatuursomstandigheden | DLT(2)5 | | 30-240 | |
| | Vries-dooi eigenschappen na langdurige onderdompeling | NPD | | - | |
| | Vries-dooi eigenschappen na langdurig besproeien | FTCD1 | | 30-240 | |
| Drukbelasting | Drukspanning of drukweerstand | CS(10/Y)300 | | 30-240 | |
| | | - | | - | |
| Treksterkte / Buigsterkte | Treksterkte loodrecht op het oppervlakte | TR200 | | 80-240 | |
| Duurzaamheid drukbelasting tegen veroudering/verwering | Kruip bij drukbelasting | - | | - | |
| Wateropname | Wateropname bij langdurige onderdompeling | CC(2/1,5/50)125 | | 50-60 + 100-200 | |
| | Wateropname bij langdurige diffusie | WL(T)0,7 | | 30-240 | |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | Waterdampdoorlaatbaarheid | WD(V)3 | | | |
| Vrijgave van gevaarlijke stoffen binnenshuis | Vrijgave van gevaarlijke stoffen | Thermische isolatie mag geen gevaarlijke stoffen vrijgeven boven de maximum niveaus zoals vastgelegd in Europese of landelijke wetgeving | | | |
| Verbranding met continue gloeiing | Verbranding met continue gloeiing | NPD | | | |
| Afschuifsterkte | Afschuifsterkte | NPD | | | |
| Bijkomende eigenschappen | Volumepercentage van gesloten cellen | NPD | | | |

**8. Aanverwante Technische Documentatie en/of Specifieke Technische Documentatie :**

Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

**Signé par :**

Adovi Adote

1B6B2AB8AAAA42B...

Adovi ADOTE
CEO
URSA France S.A.S

**Firmado por:**

Ramón Ros Castelló

B9526C55940646F...

Ramón Ros
CEO
URSA Ibérica Aislantes, S.A.

NOISY, 24/02/2026

Docusign Envelope ID: D48E872A-F875-846A-8363-A011BF9066B0

# DECLARAÇAO DE DESEMPENHO

**No. 33 XPS NE 3026021**

**1. Código de identificação único do produto-tipo:**

URSA XPS N-III PRO

**2. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção:**

Isolamento térmico para aplicações construção.

30-40mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1
50-60mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-CC(2/1.5/50)125-FTCD1
80mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR200
100-200mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-CC(2/1.5/50)125-FTCD1-TR200
210-240mm: XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR200

**3. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:**

URSA France SAS, Maille Nord III, 7 porte de Neuilly, 93160 Noisy le Grand (France)

**4. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatario cujo mandato abrange:**

Não aplicável.

**5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:**

AVCP 3

**6. Norma harmonizada:**

EN 13164:2012+A1:2015

**No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:**

CSTB (nº 0679) Sistema 3

**7. Desempenho declarado:**

| Características essenciais | | Desempenho | | | Especificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistência térmica | Resistência térmica e Conductividade térmica | Conductividade térmica delarada λD [W/m*K] | Espessura nominal $d_N$ [mm] | Resistência térmica declarda RD [ m²*K/W ] | EN 13164:2012 +A1:2015 |
| | | 0,032 | 30 | 0,90 | |
| | | 0,032 | 40 | 1,25 | |
| | | 0,032 | 50 | 1,55 | |
| | | 0,032 | 60 | 1,85 | |
| | | 0,032 | 80 | 2,50 | |
| | | 0,032 | 90 | 2,80 | |
| | | 0,032 | 100 | 3,10 | |
| | | 0,032 | 110 | 3,40 | |
| | | 0,032 | 120 | 3,75 | |
| | | 0,035 | 140 | 4,00 | |
| | | 0,035 | 150 | 4,25 | |
| | | 0,035 | 160 | 4,55 | |
| | | 0,035 | 170 | 4,85 | |
| | | 0,035 | 180 | 5,10 | |
| | | 0,035 | 190 | 5,40 | |
| | | 0,035 | 200 | 5,70 | |
| | | 0,035 | 210 | 6,00 | |
| | | 0,035 | 220 | 6,25 | |
| | | 0,035 | 230 | 6,55 | |
| | | 0,035 | 240 | 6,85 | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | Dimensões e tolerâncias | T1 | | | |
| Reaccção ao fogo / Euroclases | Reaccção ao fogo | E | | | |
| Durabilidade condutividade térmica contra o envelhecimento | Características durabilidade | Comportamento do fogo não muda com o tempo. | | | |
| Durabilidade condutividade térmica contra o envelhecimento | Resistência térmica e Conductividade térmica | Conductividade térmica não muda com o tempo. | | | |
| | Propriedades de durabilidade: Estabilidade dimensional sob condições especificadas (somente para espessura de estabilidade dimensional) | DS(70,90) | Faixa de espessura | 30-240 | |
| | Propriedades de durabilidade: Deformação sob carga de compressão especificada e condições de temperatura | DLT(2)5 | | 30-240 | |
| | Resistência à geada-degelo | NPD | | - | |
| | | FTCD1 | | 30-240 | |
| Resistência à compressão | Tensão ou resistência à compressão de produtos planos | CS(10/Y)300 | | 30-240 | |
| | | - | | - | |
| Resistência à tração/flexão | Resistência à tração perpendicular às faces | TR200 | | 80-240 | |
| Durabilidade resistência à compressão contra o envelhecimento | Durabilidade resistência à compressão contra o envelhecimento | - | | - | |
| Permeabilidade à água | Absorção de água a longo prazo por imersão | CC(2/1,5/50)125 | | 50-60 + 100-200 | |
| | Absorção de água a longo prazo por difusão | WL(T)0,7 | | 30-240 | |
| Permeabilidade ao vapor de água | Resistência à difusão de vapor de água | WD(V)3 | | | |
| Emissão de substâncias perigosas para o ambiente interno | Emissão de substâncias perigosas | Os produtos de isolamento térmico não devem liberar substâncias perigosas regulamentadas que excedam os níveis máximos autorizados especificados nos regulamentos europeus ou nacionais | | | |
| Filamento continua | Filamento continua | NPD | | | |
| Força de cisalhamento | Força de cisalhamento | NPD | | | |
| Propriedades adicionais | Porcentagem de volume de células fechadas | NPD | | | |

**8. Documentação Técnica Apropriada e/ou Documentação Técnica Específica:**

Não se aplica

O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenho/s declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Signé par :**

Adovi Adote

1B6B2AB8AAAA42B...

Adovi ADOTE
CEO
URSA France S.A.S

**Firmado por:**

Ramón Ros Castelló

B9526C55940646F...

Ramón Ros
CEO
URSA Ibérica Aislantes, S.A.

NOISY, 24/02/2026