

Nr Eq-DOP/tectiva/SV/v20240625

1. Produkttypens unika identifikationskod:

EQUITONE [tectiva]

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

[Färgnummer] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [Paneltyp] CE 7000 NT EN 12467 [Klass] [Kategori] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: DD.MM.ÅÅ: tillverkningsdatum

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Fibercementpaneler för beklädnad av inomhus- och utomhusväggar samt innertak

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Belgien

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

inte tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

a) reaktion vid brand: 3 ; b) fastställning av produkttyp: 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgien

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgien

har utfört: **fastställning av produkttyp enligt system 3**

och har utfärdat:

inte tillämpligt

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

inte tillämpligt

9. Angiven prestanda

Noter till tabellen:

1. Kolumn 1 ska innehålla en förteckning över väsentliga egenskaper i enlighet med de harmoniserade tekniska specifikationerna för avsedd användning eller avsedda användningar som anges i punkt 3 ovan.

2. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 och i överensstämmelse med kraven i artikel 6 ska kolumn 2 innehålla den angivna prestandan uttryckt i värde, eller klass eller i en beskrivning, i förhållande till motsvarande väsentliga egenskaper. NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd) ska anges när ingen prestanda har angivits.

3. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 ska kolumn 3 innehålla

a) en daterad referens till motsvarande harmoniserade tekniska standard och, i förekommande fall, referensnumret för den specifika eller lämpliga dokumentation som används,

eller

b) en daterad referens till motsvarande europeiska bedömningsdokument, i förekommande fall, och referensnummer för den europeiska tekniska bedömning som används.

Väsentliga egenskaper (se not 1)	Prestanda (se not 2)	Harmoniserad teknisk specifikation (se not 3)
Mekanisk hållbarhet	Klass 4, Kategori A	EN 12467:2012+A2:2018
Reaktion vid brand	A2 - s1, d0	
Avgivning av farliga ämnen	'NPD' (no performance determined, ingen prestanda fastställd)	
Vattenpermeabilitet	Godkänd	
Dimensionell variation	Nivå I - putsad Nivå II - oputsad	
Hållbarhet mot varmvatten	Godkänd	
Hållbarhet mot genomdränkning/torkning	Godkänd	
Hållbarhet mot frost/upptining	Godkänd	
Hållbarhet mot hetta-regn	Godkänd	
Typ	NT	

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer:

inte tillämpligt

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

ppa. Guido Van Den Berghe

Fabrikschef



Kapelle-op-den-Bos, 2024-06-25

i.V. Matthias Op de Beeck

Chef för kvalitetsledning



www.equitone.com