

Nr Eq-DOP/tectiva/PL/v20240625

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EQUITONE [tectiva]

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

[kod koloru] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [typ] CE 7000 NT EN 12467 [Klasa] [Kategoria] A2-s1,d0¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: dzień.miesiąc.rok produkcji

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Płaskie płyty z cementu włóknistego do wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz sufitów

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Belgia

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

a) Próba zachowania się w warunkach pożaru: 3 ; b) wszystkie inne badania typu: 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgia

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgia

przeprowadził(-a/-o) **określenie rodzaju produktu w systemie 3**

i wydat(-a/-o):

nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Uwagi do tabeli:

1. Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowań wskazanych w pkt 3 powyżej.

2. Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined), o ile właściwości

użytkowe nie zostały zadeklarowane.

3. Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera:

a) datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej;

lub

b) datowane odniesienie do odpowiedniego europejskiego dokumentu oceny, w przypadku gdy jest on dostępny, oraz numer referencyjny zastosowanej europejskiej oceny technicznej.

Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1)	Właściwości użytkowe (zob. uwaga 2)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna (zob. uwaga 3)
Mechaniczna wytrzymałość	Klasa 4, Kategoria A	EN 12467:2012+A2:2018
Reakcja na ogień	A2 - s1, d0	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	«NPD» (Charakterystyka nie została określona)	
Nieprzepuszczalność wody	spełnia wymagania	
Odchyłki wymiarów	Poziom I - panel przycięty Poziom II - panel nieprzycięty	
Odporność na ciepłą wodę	spełnia wymagania	
Odporność na kąpiel - suszenie	spełnia wymagania	
Odporność na zamarzanie - rozmrażanie	spełnia wymagania	
Odporność na grzanie-deszczowanie	spełnia wymagania	
Typu	NT	

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

p.p. Guido Van Den Berghe
kierownik zakładu



Kapelle-op-den-Bos, 25.06.2024

w imieniu: Matthias Op de Beeck
Kierownik Działu Jakości




www.equitone.com