

Descrição do produto

Tira de espuma auto-adesiva utilizada em combinação com UNI-Rivets para fixar painéis de fachada EQUITONE a um substrato metálico.


A tira de espuma foi concebida para criar uma vedação estanque com o mínimo de força. Também minimiza as vibrações do painel de fachada e evita o contacto entre o fibrocimento não revestido e a subestrutura de alumínio. Uma vez colocada, a espuma será capaz de suportar os movimentos normais da junta devido à expansão e contração térmica e hídrica ou às forças ambientais.

NÚMERO DO ARTIGO: 4006465

1. Características técnicas

Material	Espuma autoadesiva de PVC de célula cerrada
Revestimento	Papel
Dimensões (w x h)	9 x 6 mm
Peso	± 7 g/m
Cor	preto
Dureza (ASTM D2240)	14 Shore 00
Resistência à tração (DIN 53571)	16 N/cm ²
Alongamento (DIN 53571)	200 %
Vedação adequada, no mínimo	30% compressão
Temperatura de serviço	- 30 to + 70 °C
Temperatura de aplicação	+ 5 to + 50 °C

Aplicar apenas em superfícies limpas e secas.



2. Armazenamento

O material deve ser armazenado a 21 °C, 50% de humidade relativa para garantir um desempenho ótimo da cola na aplicação.

3. Packaging

15 m por rolo

4. Tratamento

Ver as directrizes de aplicação para painéis de fachada rebitados numa subconstrução de alumínio.