

# CEDRAL



The world of Roofs

# TECTA

VEZELCEMENTLEI

LEIEN VOOR  
DAK ÉN GEVEL

BESCHERM WAT  
JE LIEFHEBT.



**etex** inspiring ways  
of living



## TECTA

TECTA vezelcementleien zijn voorzien van een unieke bescherm laag die wordt uitgehard met uv-licht. De ingenieuze en gepatenteerde TECTA technologie verzegelt het lei-oppervlak en beschermt zo tegen schade en verkleuring.




**Cedral TECTA Smooth** is een veelzijdige topper die zich heel mooi laat inpassen in een strakke architectuur. Deze lei toont een vlakke, uitgepuurde afwerking dankzij de rechte randen en het matte textuuroppervlak.



**Cedral TECTA Texture** is het perfecte materiaal om een authentieke lei-uitstraling te verwezenlijken. Een reliëfoppervlak, gebroken randen en de matte donkergrijze kleur zorgen ervoor dat deze lei niet te onderscheiden is van de echte natuurlei.


### Collectie



Afmetingen	cm	60 x 30	40 x 24
Aantal/pallet	stuks	1.080	1.980
Gewicht/stuk	kg	1,62	0,86
Gewicht/pallet	kg	1.750	1.703
Donkergrijs			

### Mogelijke plaatsingspatronen


Halfsteensverband




Halfsteensverband schuin onder helling




Enkelvoudige horizontale dekking




Dubbele dekking / maasdekking



Trapdekking



Open voeg / Leuvense dekking



Cassettesysteem



### TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Dikte</b>	
- nominale dikte	4 mm
<b>Maattolerantie</b>	
- op lengte en breedte	+3/-3 mm
- op dikte	+1/-0,45 mm
<b>Volumemassa</b>	1840 kg/m <sup>3</sup>
<b>Waterabsorptie (*)</b>	15%
<b>Breukbuigspanning</b>	
- evenwijdig met de vezels	16 N/mm <sup>2</sup>
- loodrecht op de vezels	22 N/mm <sup>2</sup>
- gemiddeld buigmoment	52 Nm/m
<b>Hygrische uitzettingscoëfficiënt</b>	3,3 mm/m
<b>Thermische uitzettingscoëfficiënt</b>	10 <sup>-6</sup> m/mK
<b>Vorstbestendigheid</b>	
- doorlopend	-30°C
<b>Warmtegeleidingscoëfficiënt λ<sub>D</sub></b>	0,46 W/m.K
<b>Brandreactie</b>	A2-s1,d0

\* na 24u onderdompeling uitgaande van een oven-droge niet-afgewerkte lei

### Garanties

**30 JAAR GARANTIE\***  
OP INTRINSIEKE WAARDEN

**20 JAAR GARANTIE\***  
OP HOMOGENE  
VEROUDERING

\* De volledige garantietekst, die de toepassingsvoorwaarden van de garantie uiteenzet, is op aanvraag verkrijgbaar.

### Certificaten en goedkeuringen

De TECTA leien:

- voldoen aan de voorschriften van de norm NBN EN 492,
- dragen de CE-verklaring volgens Europese verordening bouwproducten CPR nr. 305/2011.