

# DECLARATION DES PERFORMANCES

No. 001002-9050-01 V4  
Version : 4

- Code d'identification unique du produit type: **Ardoises en fibres-ciment (TECTA SMOOTH, TECTA TEXTURE, TECTA CREATIVE)**
- Numéro de type, de lot ou de série: **SL 001002**
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

**la toiture - la finition des murs intérieurs - les revêtements extérieurs pour murs et plafonds.**

- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:

**Etex Exteriors France  
2 rue Charles Edouard Jeanneret  
F-78300 Poissy  
Usines productrices : Saint-Grégoire, 9033**

- Mandataire: **inapplicable**
- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3**
- Le produit de construction est couvert par une norme harmonisée:  
**CSTB - Organisme notifié N° 0679 a réalisé les essais au feu**
- Performances déclarées:

| Caractéristiques essentielles   | Performances                                   | Spécifications techniques harmonisées |
|---|--|---------------------------------------|
| Résistance mécanique (selon la hauteur h de l'ardoise en mm)<br>h ≤ 350<br>350 < h ≤ 450<br>450 < h ≤ 600 | Moment de flexion (Nm/m)<br>30<br>40<br>45     | <b>EN492:2012 + A2:2018</b>           |
| Résistance à un incendie extérieur  | B <sub>roof</sub>                              |                                       |
| Réaction au feu *   | A2-s1,d0                                       |                                       |
| Emissions de substances dangereuses *   | -  |                                       |
| Variations des dimensions*<br>longueur<br>largeur<br>épaisseur  | +/- 3 mm<br>+/- 3 mm<br>+25% / -10% du nominal |                                       |
| Imperméabilité à l'eau  | absence de gouttes d'eau                       |                                       |
| Durabilité - Eau chaude   | RL ≥ 0,75                                      |                                       |
| Durabilité - immersion/séchage  | RL ≥ 0,75                                      |                                       |
| Durabilité - gel/dégel  | RL ≥ 0,75                                      |                                       |
| Durabilité - Chaleur-pluie  | conforme                                       |                                       |

\* performances qui s'appliquent aux accessoires. Toutes les performances s'appliquent aux ardoises.

- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Date: 19/09/2024**

**Jonathan Courcelles  
Country manager**



# CEIDRAL