

## PROMASTOP®-IM grille ventilatierooster

PROMASTOP®-IM Grille is een bij brand opschuimend ventilatierooster dat bij brand de ventilatieopening afdicht. Het opschuimen begint bij ongeveer 190° C; de opening wordt gedicht tegen de doorgang van rook en vuur.

### Productvoordelen

- Modulair systeem
- Slank systeem
- Bestand tegen atmosferische invloeden (licht, hitte, vorst, UV-straling, vocht)

### Producttoepassingen

- PROMASTOP®-IM Grille wordt toegepast als ventilatierooster in brandwerende wanden

### Opslagvereisten

- Opslaan in koele en droge omstandigheden

### Veiligheidsinstructies

- Buiten bereik van kinderen houden
- Vermijd contact met voedsel en dranken
- Raadpleeg veiligheidsblad voor verder advies

### Verpakking

Stuks per doos	Dozen per pallet	Afmetingen (mm)
8	125	100 x 100 x 80

### Overzicht technische gegevens

Eigenschappen	PROMASTOP®-IM
Kleur	Donkergrijs
Afmetingen	100 x 100 x 80 mm
Gewicht per stuk	ca. 300 gr.
Opschuimtemperatuur	ca. 190° C
Ventilatieopening	ca. 70%

De eigenschappen in deze tabel zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij om contact op te nemen met Promat BV.

Promat BV behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.

