

Declarație de performanță

Data: 1/02/2024

Înlocuiește: 0749-CPR-18/0645-2023/1, din: 18/10/2023

No. 0749-CPR-18/0645-2024/1

1	Cod unic de identificare al produsului-tip (*): PROMATECT®-XS (*): se găsește pe spatele fiecărei plăci																																			
2	Aplicații de utilizare finală conform ETA 18/0645: 2.1 - PROMATECT®-XS este produs antifoc și este destinat protecției la foc al elementelor clădirilor, folosit în construcția clădirilor conform specificațiilor de mai jos: Tip 1: Protecția partițiilor orizontale, inclusiv tavanele suspendate conf. EN 13964, Tip 2: Protecția partițiilor verticale, Tip 3: Protecția structurilor portante din beton, Tip 4: Protecția structurilor portante din oțel, Tip 5: Protecția structurilor de rezistență plane din beton armat compozit și tablă profilată, Tip 6: Protecția structurilor portante, a stâlpilor din profile închise umplute cu beton, Tip 7: Protecția structurilor portante din lemn, Tip 8: Protecția partițiilor fără caracteristici portante, Tip 9: Protecția ghenelor, Tip 10: Protecția structurilor nespecificate în punctele 1-9. 2.2 - PROMATECT®-XS este un produs antifoc care se folosește pentru: aplicații interioare, (conf. EAD 350142-00-1106 tip Z ₂), utilizare internă și semi-expusă (conf. EAD 350142-00-1106 tip Y).																																			
3	Numele și adresa de contact ale producătorului: Etex Building Performance N.V. Bormstraat 24 B-2830 Tiselt Belgium Fabrica: 08 and 10 www.promat.com																																			
4	Reprezentanța autorizată: nu este cazul.																																			
5	Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a continuității performanței (AVCP):: vezi tabel la punctul 7.																																			
6a	Produsul din domeniul construcțiilor nu este acoperit de niciun standard armonizat (hEN)..																																			
6b	Declarația de performanță a fost elaborată pentru un produs din domeniul construcțiilor care are Evaluarea Tehnică Europeană (ETA). Pentru produsul antifoc PROMATECT®-XS, un ETA a fost elaborat de către UBAtc din Belgium cu nr. N° ETA 18/0645 Acest ETA a fost elaborat în concordanță cu EAD 350142-00-1106. Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda: br 0749 Certificatul de continuitate și performanță : 0749-CPR-BC1-240-66-18/0645-10 (plant 10) and 0749-CPR-BC1-240-66-18/0645-08 (plant 08)																																			
7	Performanță declarată <table border="1"> <thead> <tr> <th>Caracteristici esențiale</th> <th>Sisteme AVCP</th> <th>Performanță</th> <th>Specificație tehnică armonizată</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">BR1: Stabilitate și rezistență mecanică: nu este cazul.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BR2: Siguranța în caz de incendiu:</td> </tr> <tr> <td>Reacția la foc:</td> <td>1</td> <td>A1.</td> <td rowspan="2">EAD 350142-00-1106</td> </tr> <tr> <td>Rezistența la foc:</td> <td>1</td> <td>Această caracteristică depinde de asamblarea testată. Performanța produsului în toate asamblările testate este definită și demonstrată de producător în concordanță cu subpunctul 2.1 din această Declarație și specificate în ETA 18/0645. Clasele de performanță sunt stabilite și declarate în documentele de clasificare, bazate pe standardul EN 13501..</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BR3: Igienă, sănătate și mediu:</td> </tr> <tr> <td>Impermeabilitatea la apă:</td> <td>-</td> <td>PND (Performanță nedeterminată).</td> <td rowspan="3">EAD 350142-00-1106</td> </tr> <tr> <td>Degajare gaze periculoase:</td> <td>-</td> <td>Declarație</td> </tr> <tr> <td>Degajare formaldehidă:</td> <td>-</td> <td>Nu are componente de formaldehidă.</td> </tr> </tbody> </table>			Caracteristici esențiale	Sisteme AVCP	Performanță	Specificație tehnică armonizată	BR1: Stabilitate și rezistență mecanică: nu este cazul.				BR2: Siguranța în caz de incendiu:				Reacția la foc:	1	A1.	EAD 350142-00-1106	Rezistența la foc:	1	Această caracteristică depinde de asamblarea testată. Performanța produsului în toate asamblările testate este definită și demonstrată de producător în concordanță cu subpunctul 2.1 din această Declarație și specificate în ETA 18/0645. Clasele de performanță sunt stabilite și declarate în documentele de clasificare, bazate pe standardul EN 13501..	BR3: Igienă, sănătate și mediu:				Impermeabilitatea la apă:	-	PND (Performanță nedeterminată).	EAD 350142-00-1106	Degajare gaze periculoase:	-	Declarație	Degajare formaldehidă:	-	Nu are componente de formaldehidă.
Caracteristici esențiale	Sisteme AVCP	Performanță	Specificație tehnică armonizată																																	
BR1: Stabilitate și rezistență mecanică: nu este cazul.																																				
BR2: Siguranța în caz de incendiu:																																				
Reacția la foc:	1	A1.	EAD 350142-00-1106																																	
Rezistența la foc:	1	Această caracteristică depinde de asamblarea testată. Performanța produsului în toate asamblările testate este definită și demonstrată de producător în concordanță cu subpunctul 2.1 din această Declarație și specificate în ETA 18/0645. Clasele de performanță sunt stabilite și declarate în documentele de clasificare, bazate pe standardul EN 13501..																																		
BR3: Igienă, sănătate și mediu:																																				
Impermeabilitatea la apă:	-	PND (Performanță nedeterminată).	EAD 350142-00-1106																																	
Degajare gaze periculoase:	-	Declarație																																		
Degajare formaldehidă:	-	Nu are componente de formaldehidă.																																		

BR4: Siguranță și accesibilitate în timpul aplicației:			
Rezistența la încovoiere:	1	MOR \geq 7 MPa (12,5 mm) \geq 4 MPa (25 mm) ⁽¹⁾ .	EAD 350142-00-1106
Stabilitate dimensională:	1	Este stabil dimensional.	
Rezistența la impact și încărcare excentrică:	-	PND (Performanță nedeterminată).	
BR5: Protecția împotriva zgomotului:			
Performanța absorbției fonice:	-	PND (Performanță nedeterminată).	EAD 350142-00-1106
BR6: Economia de energie și depozitare căldură:			
Conductivitatea termică:	-	PND (Performanță nedeterminată).	EAD 350142-00-1106
Difuzia și bariera de vapori (coeficientul de transmisie)::	-	PND (Performanță nedeterminată).	
Durabilitate:			
Rezistența la deteriorările cauzate de apă:	-	PND (Performanță nedeterminată).	EAD 350142-00-1106
Rezistența la absorbire/uscare:	-	PND (Performanță nedeterminată).	
Rezistența la îngheț/dezghet:(EAD 350142-00-1106 - Annex D)	1	Da	
Rezistența la căldură/ploaie:	-	PND (Performanță nedeterminată).	
Evaluare de durabilitate fundamentală:		Conform performanței tehnice produsul are o durată de viață de cel puțin 25 de ani pentru aplicația: Z ₂ (utilizare internă), Y (internă și semi-expusă).	
BR7: utilizarea durabilă a resurselor naturale:			
		NPA (Performanță neevaluată)	
8	Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică.		
		Nu se aplică (art. 36, 38 din CPR)	

⁽¹⁾ 95% procent de siguranță.

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 7.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Pe site-ul „www.promat-ce.eu” se poate verifica ultima versiune al acestui DoP.

Fișa de siguranță (SDS) al PROMATECT®-XS este disponibilă la cerere.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Nume: Valentin Gruber
Funcția: International Certification Manager.

Tisselt, 1/02/2024.

Semnătura: