

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Dátum vydania: 8/29/2018

Nahradzuje: č. 0761-CPR-13/0278-2015/7 z: 7/23/2015rr

No. 0761-CPR-18/0199-2018/8

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: PROMASEAL®-LX																																											
2	Typ a výrobné číslo: ako je uvedené na balení výrobku																																											
3	Zamýšľané použitie ako je uvedené v ETA-18/0199: 3.1 - PROMASEAL®-LX je napeňujúca páska, ktorá v prípade požiaru niekoľkonásobne zväčšuje svoj objem, vytvára stabilnú penu a zároveň vyvíja tlak. Používa sa ako tesnenie proti rozšíreniu ohňa a dymu v požiarnych dverách, klapkách, revízných dvierkach a tesniacich systémoch 3.2 - Výrobok je vhodný pre: - použitie vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou <85%, bez teplôt pod 0°C a bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Z2) - použitie vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou ≥85%, bez teplôt pod 0°C a bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Z1); - použitie pri teplotách pod 0°C, bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Y2); - použitie pri teplotách pod 0°C s UV žiarením, ale bez expozície dažďa (TR 024:2009, typ Y1); - použitie pri všetkých poveternostných podmienkach (TR 024:2009, typ X).																																											
4	Meno a kontaktná adresa výrobcu: Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselt Belgium Závod:14 www.etexgroup.com																																											
5	Spinomocnený zástupca: neuvedené.																																											
6	System alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov (PONP): vid' tabuľku v časti 9.																																											
7	Na stavebný výrobok sa nevzťahuje harmonizovaná norma (hEN).																																											
8	Vyhlásenie o parametroch sa týka stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické posúdenie. Pre tento produkt vydal Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) európske technické posúdenie č. ETA-18/0199 na základe EAD 350005-00-1104. Notifikovaná osoba na certifikáciu výrobkov: č. 0761 (MPA Braunschweig) Certifikát nemennosti parametrov 0761-CPR-0731																																											
9	Deklarované parametre <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:35%;">Podstatné vlastnosti</th> <th style="width:15%;">systémy PONP</th> <th style="width:35%;">Parameter</th> <th style="width:15%;">Harmonizovaná technická špecifikácia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">ZP1: mechanická odolnosť a stabilita.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ZP2: požiarne bezpečnosť:</td> </tr> <tr> <td>Reakcia na oheň:</td> <td>1</td> <td>B-s1, d0</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 18/0199 EAD 350005-00-1104</td> </tr> <tr> <td>Požiarne odolnosť:</td> <td>1</td> <td>Táto charakteristika je závislá od testovanej zostavy. Požiarnu odolnosť konštrukcie, v ktorej bol výrobok zabudovaný, preukazuje výrobca v závislosti od zamýšľaného použitia, ako je popísané v časti 3.1. a toto vyhlásenie o parametroch je poskytnuté ako dôkaz. Triedy parametru sú stanovené v klasifikačnom dokumente v súlade s platnými časťami EN 13501.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ZP3: hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia:</td> </tr> <tr> <td>Priepustnosť vzduchu:</td> <td>-</td> <td>NPD (Parameter nie je určený)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 18/0199 EAD 350005-00-1104</td> </tr> <tr> <td>Vodonepriepustnosť:</td> <td>-</td> <td>NPD (Parameter nie je určený)</td> </tr> <tr> <td>Uvoľňovanie nebezpečných látok:</td> <td>-</td> <td>Deklarácia (uložená na osvedčovací mieste).</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ZP4: bezpečnosť pri používaní:</td> </tr> <tr> <td>Mechanická pevnosť a stabilita:</td> <td></td> <td>NPD (Parameter nie je určený)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Podstatné vlastnosti	systémy PONP	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia	ZP1: mechanická odolnosť a stabilita.				ZP2: požiarne bezpečnosť:				Reakcia na oheň:	1	B-s1, d0	ETA 18/0199 EAD 350005-00-1104	Požiarne odolnosť:	1	Táto charakteristika je závislá od testovanej zostavy. Požiarnu odolnosť konštrukcie, v ktorej bol výrobok zabudovaný, preukazuje výrobca v závislosti od zamýšľaného použitia, ako je popísané v časti 3.1. a toto vyhlásenie o parametroch je poskytnuté ako dôkaz. Triedy parametru sú stanovené v klasifikačnom dokumente v súlade s platnými časťami EN 13501.	ZP3: hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia:				Priepustnosť vzduchu:	-	NPD (Parameter nie je určený)	ETA 18/0199 EAD 350005-00-1104	Vodonepriepustnosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)	Uvoľňovanie nebezpečných látok:	-	Deklarácia (uložená na osvedčovací mieste).	ZP4: bezpečnosť pri používaní:				Mechanická pevnosť a stabilita:		NPD (Parameter nie je určený)	
Podstatné vlastnosti	systémy PONP	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia																																									
ZP1: mechanická odolnosť a stabilita.																																												
ZP2: požiarne bezpečnosť:																																												
Reakcia na oheň:	1	B-s1, d0	ETA 18/0199 EAD 350005-00-1104																																									
Požiarne odolnosť:	1	Táto charakteristika je závislá od testovanej zostavy. Požiarnu odolnosť konštrukcie, v ktorej bol výrobok zabudovaný, preukazuje výrobca v závislosti od zamýšľaného použitia, ako je popísané v časti 3.1. a toto vyhlásenie o parametroch je poskytnuté ako dôkaz. Triedy parametru sú stanovené v klasifikačnom dokumente v súlade s platnými časťami EN 13501.																																										
ZP3: hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia:																																												
Priepustnosť vzduchu:	-	NPD (Parameter nie je určený)	ETA 18/0199 EAD 350005-00-1104																																									
Vodonepriepustnosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)																																										
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	-	Deklarácia (uložená na osvedčovací mieste).																																										
ZP4: bezpečnosť pri používaní:																																												
Mechanická pevnosť a stabilita:		NPD (Parameter nie je určený)																																										

Odolnosť proti nárazu a pohybu:	-	NPD (Parameter nie je určený)	
Adhézia:		NPD (Parameter nie je určený)	
ZP5: Ochrana pred hlukom:			
Zvuková pohltivosť:		NPD (Parameter nie je určený)	
ZP6: energetická úspornosť a udržiavanie tepla:			
Tepelná vodivosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)	
Priepustnosť vodných pár (koeficient prestupu):	-	NPD (Parameter nie je určený)	
Trvanlivosť:			
Posúdenie trvanlivosti:		Parameter produktu pre zamýšľané použitie podľa EOTA TR024 a podľa EAD 350005-00-1104: typ X	ETA 18/0199 EAD 350005-00-1104

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Čitateľ tohto dokumentu je pozvaný na overenie najnovšej verzie tohto vyhlásenia o parametroch na webových stránkach "www.promat-ce.eu"..

Informčný list výrobku na základe karty bezpečnostných údajov podľa VO (EG) 1907/2006 / GHS-VO (EG) 1272/2008 pre PROMASEAL®-LX je prístupný na požiadanie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Meno: Bettina Rothböck
Funkcia: Product Manager Fire Stopping

Linz, 8/29/2018

Podpis: