

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Data wydania: 8/29/2018

Zastępuje: Nr. 0761-CPR-13/0286-2015/7 dn. 7/23/2015

No. 0761-CPR-18/0198-2018/8

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PROMASEAL®-PL																																	
2	Numer typu lub partii: podanych na opakowaniu produktu																																	
3	<p>Zamierzone zastosowania jak podano w ETA-18/0198:</p> <p>3.1 - PROMASEAL®-PL jest pęczniejącą uszczelką, która pod wpływem ognia wytwarza ciśnienie pęcznienia oraz wielokrotnie zwiększa swoją objętość tworząc stabilną strukturę. Głównie jest stosowana do zabezpieczeń przeciwko rozprzestrzenianiu się dymu i ognia w drzwiach przeciwpożarowych, otworach rewizyjnych, przeszkleniach, uszczelnieniach elementów w klapach ppoż., uszczelnieniach złączy w budynkach oraz innych aplikacja w ścianach i stropach.</p> <p>3.2 - Produkt przeznaczony jest do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zastosowanie w warunkach wewnętrznych przy wilgotności <85% RH, z wyłączeniem temperatur poniżej 0 ° C, bez narażenia na działanie deszczu i UV (TR 024:2009, typ Z2) - zastosowanie w warunkach wewnętrznych przy wilgotności ≥85% RH, z wyłączeniem temperatur poniżej 0 ° C, bez narażenia na działanie deszczu i UV (TR 024:2009, typ Z1); - zastosowanie w temperaturach poniżej 0°C, ale nie ma narażenia na działanie deszczu lub UV (TR 024:2009, typ Y2); - zastosowanie w temperaturach poniżej 0°C, z ekspozycją na promienie UV, ale bez ekspozycją na deszcz (TR 024:2009, typ Y1); - zastosowanie w każdych warunkach pogodowych (TR 024:2009, typ X). 																																	
4	<p>Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:</p> <p style="text-align: center;">Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselt Belgium Zakład produkcyjny: 11 www.etexgroup.com</p>																																	
5	Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy.																																	
6	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (OWSWU): patrz tabela w punkcie 9.																																	
7	Wyrób budowlany nie jest objęty zharmonizowaną normą (hEN).																																	
8	<p>Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobu budowlanego, dla którego europejska ocena techniczna został wydany.</p> <p>Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) wydał Europejską Ocenę Techniczną ETA-18/0198 dla tego produktu na podstawie EAD 350005-00-1104.</p> <p style="text-align: center;">Notyfikowana jednostka certyfikująca: No. 0761 (MPA Braunschweig) Certyfikat stałości właściwości użytkowych 0761 - CPR - 0730</p>																																	
9	<p>Deklarowane właściwości użytkowe</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Zasadnicze charakterystyki</th> <th style="width: 15%;">OWSWU System</th> <th style="width: 30%;">Właściwości użytkowe</th> <th style="width: 20%;">Zharmonizowana specyfikacja techniczna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">PW1: Nośność i stateczność.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PW2: Bezpieczeństwo pożarowe:</td> </tr> <tr> <td>Reakcja na ogień:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>B-s1, d0</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 18/0198 EAD 350005-00-1104</td> </tr> <tr> <td>Odporność ogniowa:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Ta charakterystyka zależy od testowanego systemu. Osiągi produktu w każdym badanym typie konstrukcji zostały udowodnione przez producenta w zależności od zamierzonego zastosowania w rozdziale 3.1 oraz w deklaracji właściwości użytkowych, która stanowi dowód. Klasy wydajności są wyspecyfikowane i wyjaśnione w raporcie klasyfikacyjnym zgodnie z odpowiednią częścią EN 13501.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PW3: Higiena, zdrowie i środowisko:</td> </tr> <tr> <td>Nieprzepuszczalność powietrza:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>NPD (właściwości użytkowe nieustalone)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Przepuszczalność wody:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>NPD (właściwości użytkowe nieustalone)</td> <td style="text-align: center;">ETA 18/0198</td> </tr> </tbody> </table>			Zasadnicze charakterystyki	OWSWU System	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	PW1: Nośność i stateczność.				PW2: Bezpieczeństwo pożarowe:				Reakcja na ogień:	1	B-s1, d0	ETA 18/0198 EAD 350005-00-1104	Odporność ogniowa:	1	Ta charakterystyka zależy od testowanego systemu. Osiągi produktu w każdym badanym typie konstrukcji zostały udowodnione przez producenta w zależności od zamierzonego zastosowania w rozdziale 3.1 oraz w deklaracji właściwości użytkowych, która stanowi dowód. Klasy wydajności są wyspecyfikowane i wyjaśnione w raporcie klasyfikacyjnym zgodnie z odpowiednią częścią EN 13501.	PW3: Higiena, zdrowie i środowisko:				Nieprzepuszczalność powietrza:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)		Przepuszczalność wody:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 18/0198
Zasadnicze charakterystyki	OWSWU System	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna																															
PW1: Nośność i stateczność.																																		
PW2: Bezpieczeństwo pożarowe:																																		
Reakcja na ogień:	1	B-s1, d0	ETA 18/0198 EAD 350005-00-1104																															
Odporność ogniowa:	1	Ta charakterystyka zależy od testowanego systemu. Osiągi produktu w każdym badanym typie konstrukcji zostały udowodnione przez producenta w zależności od zamierzonego zastosowania w rozdziale 3.1 oraz w deklaracji właściwości użytkowych, która stanowi dowód. Klasy wydajności są wyspecyfikowane i wyjaśnione w raporcie klasyfikacyjnym zgodnie z odpowiednią częścią EN 13501.																																
PW3: Higiena, zdrowie i środowisko:																																		
Nieprzepuszczalność powietrza:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)																																
Przepuszczalność wody:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 18/0198																															

Wydzielanie niebezpiecznych substancji:	-	Deklaracja podana do jednostki aprobującej.	EAD 350005-00-1104
PW4: Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów:			
Odporność mechaniczna i stabilność:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Odporność na uderzenia i opór przepływu:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Przyczepność:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
PW5: Ochrona przed hałasem:			
Izolacyjność od dźwięków powietrznych:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
PW6: Oszczędność energii i izolacyjność cieplna:			
Przewodność cieplna:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Przepuszczalność pary wodnej (współczynnik transmisji):	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Trwałość:			
Podstawowa ocena trwałości:		Właściwości użytkowe produktu w zamierzonym zastosowaniu, klasa X zgodnie z EOTA TR024 oraz z EAD 350005-00-1104.	ETA 18/0198 EAD 350005-00-1104

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Zapraszamy do sprawdzenia najnowszej wersji niniejszej DWU na stronie internetowej "www.promat-ce.eu".

Karta informacyjna o produkcie opracowana na podstawie Karty Charakterystyki zgodnie z VO (EG) 1907/2006 / GHS-VO (EG) 1272/2008 PROMASEAL®-PL dostępna jest na żądanie.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Bettina Rothböck
Stanowisko: Product Manager Fire Stopping

Linz, 8/29/2018

Podpis: