

Declarație de performanță

Data: 25/03/2018

Înlocuiește: 0749-CPR-07/0296-2013/1, din: 01/07/2013

No. 0749-CPR-07/0296-2018/1

1	Cod unic de identificare al produsului-tip (*): PROMATECT®-L (*): se găsește pe spatele fiecărei plăci		
2	Aplicații de utilizare finală conform ETA 07/0296: 2.1 -PROMATECT®-L este produs antifoc și este destinat protecției la foc al elementelor clădirilor, folosit în construcția clădirilor conform specificațiilor de mai jos: Tip 1: Protecția partițiilor orizontale, inclusiv tavanele suspendate conf. EN 13964, Tip 2: Protecția partițiilor verticale, Tip 3: Protecția structurilor portante din beton, Tip 4: Protecția structurilor portante din oțel, Tip 5: Protecția structurilor de rezistență plane din beton armat compozit și tablă profilată, Tip 7: Protecția structurilor portante din lemn, Tip 8: Protecția partițiilor fără caracteristici portante, Tip 9: Protecția ghenelor, Tip 10: Protecția structurilor nespecificate în punctele 1-9.. 2.2 - PROMATECT®-L este un produs antifoc care se folosește pentru aplicații interioare, (conf. EAD 350142-00-1106 tip Z2), aplicații interioare (conf. EAD 350142-00-1106 type Z1).		
3	Numele și adresa de contact ale producătorului: Etex Building Performance N.V. Bormstraat 24 B-2830 Tiselt Belgium Fabrica: 01 www.promat.com		
4	Reprezentanța autorizată: nu este cazul.		
5	Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a continuității performanței (AVCP): :: vezi tabel la punctul 7.		
6a	Produsul din domeniul construcțiilor nu este acoperit de niciun standard armonizat (hEN)..		
6b	Declarația de performanță a fost elaborată pentru un produs din domeniul construcțiilor care are Evaluarea Tehnică Europeană (ETA). Pentru produsul antifoc PROMATECT®-L, un ETA a fost elaborat de către UBAtc din Belgium cu nr. N° ETA 07/0296 Acest ETA a fost elaborat în concordanță cu EAD 350142-00-1106. Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda: br 0749 (BCCA din Belgium) Certificatul de continuitate și performanță: 0749-CPR-BC1-240-66-07/0296-01		
7	Performanță declarată		
	Caracteristici esențiale	Sisteme AVCP	Performanță
			Specificație tehnică armonizată
	BR1: Stabilitate și rezistență mecanică: nu este cazul.		
	BR2: Siguranța în caz de incendiu:		
	Reacția la foc:	1	A1.
	Rezistența la foc:	1	Această caracteristică depinde de asamblarea testată. Performanța produsului în toate asamblările testate este definită și demonstrată de producător în concordanță cu subpunctul 2.1 din această Declarație. Clasele de performanță sunt stabilite și declarate în documentele de clasificare, bazate pe standardul EN 13501..
			EAD 350142-00-1106
	BR3: Igienă, sănătate și mediu:		
	Impermeabilitatea la apă:	1	PND (Performanță nedeterminată).
	Degajare gaze periculoase:	-	Declarație
	Degajare formaldehidă:	-	Nu are componente de formaldehidă..
			EAD 350142-00-1106
	BR4: Siguranță și accesibilitate în timpul aplicației:		
	Rezistența la încovoiere:	1	MOR ≥ 1,7 MPa ⁽¹⁾ .
	Stabilitate dimensională:	1	Este stabil dimensional.
	Rezistența la impact și încărcare excentrică:	-	PND (Performanță nedeterminată).
			EAD 350142-00-1106

BR5: Protecția împotriva zgomotului:			
Performanța absorbției fonice:	-	PND (Performanță nedeterminată).	EAD 350142-00-1106
BR6: Economia de energie și depozitare căldură:			
Conductivitatea termică:	-	PND (Performanță nedeterminată).	EAD 350142-00-1106
Difuzia și bariera de vapori (coeficientul de transmisie)::	-	PND (Performanță nedeterminată).	
Durabilitate:			
Rezistența la deteriorările cauzate de apă:	1	Da (rezistent).	EAD 350142-00-1106
Rezistența la absorbire/uscare:	1	Da (rezistent).	
Rezistența la îngheț/dezghet: 0	-	PND (Performanță nedeterminată).	
Rezistența la căldură/ploaie:	-	PND (Performanță nedeterminată).	
Evaluare de durabilitate fundamentală:		Conform performanței tehnice produsul are o durată de viață de cel puțin 25 de ani pentru aplicația: Z2 (aplicații interioare), Z1 (aplicații interioare cu umiditate relativă înaltă).	
BR7: utilizarea durabilă a resurselor naturale:			
		NPA (Performanță neevaluată)	
8	Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică.		
		Nu se aplică (art. 36, 38 din CPR)	
⁽¹⁾ 95% procent de siguranță.			

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Pe site-ul „www.promat-ce.eu” se poate verifica ultima versiune al acestui DoP..

Fișa de siguranță (SDS) al PROMATECT®-L este disponibilă la cerere.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Nume: Carl Janssens
 Funcția: Manager Standards and Regulations.

Tisselt, 25/03/2018.

Semnătura: