

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Dátum: 2018.06.01.

Felváltja a következőt: No. 1488 – CPR – 0427/W - 2014/1, kiadva: 2014.08.08.

**No. 1488 - CPR - 0427/W - 2018/1**

1	<b>A terméktípus egyedi azonosító kódja: PROMAPAIN<sup>®</sup> SC4</b>		
2	<b>Típus és sorozatszám:</b> a termék csomagolásán jelölve.		
3	<b>Rendeltetés</b> az ETA 13/0198 alapján: 3.1- PROMAPAIN <sup>®</sup> SC4 vízzel hígítható, szórható vagy ecsettel/hengerrel felhordható, hő hatására felhabosodó festék teherhordó acélszerkezetek tűz elleni védelmére. Alkalmazása a következő környezetekben lehetséges: - beltéri környezet (ETAG 018-2 Z <sub>2</sub> típus) - magas páratartalmú beltéri környezet (ETAG 018-2 Z <sub>1</sub> típus), - beltéri és kültéri használat mérsékelt időjárású behatásokkal (ETAG 018-2 Y típus).  3.2- A PROMAPAIN <sup>®</sup> SC4 rendeltetése különböző méretű szerkezeti acélprofilok, 'H' vagy 'I' gerendák és pillérek, szögletes és kör keresztmetszetű zártszelvények tűz elleni védelme R 180 tűzállósági teljesítményig 350°C – 750°C tervezési hőmérsékleten.		
4	<b>A gyártó neve és értesítési címe:</b> <div style="text-align: center;">           Etex Building Performance NV            Bormstraat 24            B-2830 Tiselt            Belgium            33. üzem            www.promat-international.com         </div>		
5	<b>Meghatalmazott képviselő:</b> nem releváns.		
6	<b>A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (AVCP):</b> lásd a 9. pont alatti táblázatot.		
7	<b>A termék harmonizált szabvány (hEN) által nem szabályozott.</b>		
8	<b>A teljesítménynyilatkozat olyan építési termékre vonatkozik, melyre európai műszaki értékelést (ETA) adtak ki.</b> A PROMAPAIN <sup>®</sup> SC4 tűzvédelmi termékre az ETA-t a lengyel ITB adta ki ETA-13/0198 számmal. Az ETA-t az ETAG 018-01 és 02 alapján adták ki (CPR 66.3 pontja). <div style="text-align: center;">           Notifikált tanúsító intézet: No. 1488            Tanúsítvány a teljesítmény állandóságáról:            1488–CPR–0427/W         </div>		
9	<b>A nyilatkozat szerinti teljesítmény</b>		
	<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>AVCP rendszer</b>	<b>Teljesítmény</b>
			<b>Harmonizált műszaki előírások</b>
	<b>BR1: Mechanikai ellenállás és stabilitás:</b> nem releváns.		
	<b>BR2: Tűzbiztonság:</b>		
	Tűzvédelmi osztály: alkid alapozó + PROMAPAIN <sup>®</sup> SC4 + CARBOTHANE 134 PU	1	E
	Tűzállóság:	1	Ez a jellemző a vizsgált szerkezet függvénye. A termék teljesítményét –a parázsló tűzgörbét is beleértve– az EN 13381-8:2010 szabványban definiált elvek szerint határozták meg és elemezték, és azt a gyártó bocsátja rendelkezésre a teljesítménynyilatkozat 3.1 pontjában felsorolt rendeltetési területeken. A teljesítményjellemzőket az EN 13501 megfelelő része szerint kiállított osztályozási dokumentum részletezi.
			ETAG 018-2

A PROMAPAIN <sup>®</sup> SC4 kompatibilitása alapozókkal/fedőbevonatokkal:		<p><u>Alapozók: a következő epoxi alapozók kompatibilisek a PROMAPAIN<sup>®</sup> SC4-gyel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oldószeres,</li> <li>- vízzel hígítható.</li> </ul> <p><u>Fedőbevonatok: a következő fedőbevonatok kompatibilisek a PROMAPAIN<sup>®</sup> SC4-gyel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CARBOTHANE 134 PU</li> <li>- PURMAL S30 MIX</li> <li>- CHEMUKRYL</li> <li>- BARPIDOL S/AIRE</li> </ul>	
<b>BR3: Higiénia, egészség- és környezetvédelem:</b>			
Vízzáróság:	-	NPD (nincs meghatározott teljesítmény).	ETAG 018-2
Veszélyes anyagok kibocsátása:	-	nyilatkozat (a műszaki jóváhagyó szerv által iktatva).	
<b>BR4: Használati biztonság:</b> nem releváns.			
<b>BR5: Zaj elleni védelem:</b> nem releváns.			
<b>BR6: Energiatakarékosság és hővédelem:</b> nem releváns.			
<b>Tartósság:</b>			
Általános tartóssági értékelés:	1	A termékjellemzők alapján legalább 10 év élettartam igazolható a 3. pontban meghatározott körülmények között: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fedőbevonat nélkül Z<sub>2</sub> környezetben,</li> <li>- Carbothane 134 PU, PURMAL S30 MIX, CHEMUKRYL és BARPIDOL S/AIRE bevonattal Y környezetben (beleértve a Z<sub>2</sub> és Z<sub>1</sub> környezetet).</li> </ul>	ETAG 018-2

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kérjük a dokumentum olvasóját, látogassa meg a "www.promat-ce.eu" weboldalt, hogy ellenőrizze a jelen teljesítménynyilatkozat (DoP) legújabb verzióját.

A PROMAPAIN<sup>®</sup> SC4 biztonsági adatlapja (SDS) igényelhető.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név: C. Janssens  
Beosztás: szabványok és előírások menedzsere

Tisselt, 2018.06.01.

Aláírás: