

DESCRIPCIÓN

Soluciones especializadas en cielo rasos donde el diseño va de la mano con las necesidades de tu proyecto.

- 100% patrón fisurado irregular.
- Acabado reflectivo blanco brillante asegura una apariencia atractiva.
- No contiene formaldehído.
- Mejor absorción acústica que productos comparables.

APLICACIONES



- Almacenes.
- Áreas comunes.

DATOS TÉCNICOS

Material	Panel de fibra mineral moldeado al húmedo
	 
Clase de Material	Tipo III, forma 2, patrón C, D* (ASTM E 1264)
Espesor	15.9 mm (aprox.)
Color	Blanco
Reflexión luz	83% (aprox.)
Atenuación Acústica	35 dB
Absorción Acústica	NRC: 0.60
Resistencia a la humedad	90% RH
Propagación de llamas	Clase A (ASTM E84)**
Contenido Reciclado	30%
Modulación / Presentación	0.61x1.22m / caja por 08 piezas
Peso	4,5 kg/m ² (aprox.)

*Panel de colocación por gravedad de fieltro húmedo, fisurado y perforados no direccionales.

**Cero o baja propagación de llama; cero o poca emisión de humo.



Tipo de Borde disponible:



BR

BORDE	DESCRIPCIÓN	SUSPENSIÓN
BR	Borde recto	9/16" ó 15/16"

RECOMENDACIONES

- No instale una baldosa de Fibra Mineral expuesta directamente a una cobertura metálica, de fibrocemento o plástico, sin un adecuado tratamiento térmico.

CIELO RASO DE FIBRA MINERAL SERENE PLUS



Buena absorción acústica



Producto americano