

DESCRIPCIÓN

Soluciones especializadas en cielo rasos donde el diseño va de la mano con las necesidades de tu proyecto.

- 100% patrón fisurado irregular.
- Acabado reflectivo blanco brillante asegura una apariencia atractiva.
- Buena resistencia a la humedad.
- Fácil de instalar.

APLICACIONES



- Almacenes.
- Áreas comunes.

DATOS TÉCNICOS

Material	Panel de fibra mineral moldeado al húmedo
Espesor	12.0 mm (aprox.)
Color	Blanco
Reflexión luz	80% (aprox.)
Atenuación Acústica	30 dB
Absorción Acústica	NRC: 0.50
Resistencia a la humedad	Entre 75% RH Y 90% RH
Modulación / Presentación	0.61x1.22m / caja por 10 piezas
Peso	3,5 kg/m ² (aprox.)

*Panel de colocación por gravedad de fieltro húmedo, fisurado y perforados no direccionales.



Tipo de Borde disponible:



BR

BORDE	DESCRIPCIÓN	SUSPENSIÓN
BR	Borde recto	9/16" ó 15/16"

RECOMENDACIONES

- No instale una **baldosa de Fibra Mineral** expuesta directamente a una cobertura metálica, de fibrocemento o plástico, sin un adecuado tratamiento térmico.

CIELO RASO DE FIBRA MINERAL ASTRAL



Entre 75% a 90% resistente a la humedad



50% absorción acústica