

PROMASTOP®-FB

Brandtättnings skummodul



Tekniska data och egenskaper

	PROMASTOP®-FB
Färg	mörkröd/brun
Storlek	200 mm x 144 mm x 60 mm (b x l x h)
Användningskategori	Klass Z ₁
Brandklass	Klass E
VOC-utsläpp (28 dagar)	0,006 mg/m ³

Produkterna måste appliceras i enlighet med bestämmelserna för byggmaterial i allmänhet och brandtätningar speciellt, med gällande nationella testcertifikat och godkännanden och i enlighet med gällande nationella byggbestämmelser. Produkter får endast appliceras av utbildade fackmän med lämpliga kunskaper och endast efter att noga ha läst installationsanvisningarna, säkerhetsdatablad, nationella testcertifikat och godkännanden. För mer information om hur och var produkten ska användas, läs Promat handbok eller kontakta ditt lokala Promat-kontor. Alla relevanta dokument kan erhållas utan kostnad från lokalt Promat-kontor. För länder utanför EU gäller separata riktlinjer. Kontakta oss vid behov.

Etex Building Performance | Etex Sverige filial till Etex Nordic A/S, Danmark
 Hyllie Boulevard 35 / SV-215 37 Malmö/Sverige T+46 10-331 26 00 E:promat-se@etexgroup.com
www.promat.com/sv-se

Allmän beskrivning

PROMASTOP®-P är ett permanent elastiskt svällande skummodul som används för att förhindra spridning av brand.

Användningsområde

PROMASTOP®-B är en blockformad brandtätning för väggar och golv. Den är konstruerad att användas med enstaka kablar, kabelknippen eller brännbara och icke brännbara rör för att förhindra spridning av rök, brand och värme.

Systemfördel/kundens fördel

- Permanent elastisk och dammtät
- Snabb, enkel och dammfri installation
- Enkel eftermontering av kablar och rör

Testcertifikat/godkännande

- EN 1366-3
- EN 13501-1/2
- EAD 350454-00-1104

Förpackning

- 18 skummodul/låda
 - 540 skummodul/pall
- Kan ändras

Förvaringskrav

- Förvaras torrt

Säkerhetsinstruktioner

- Se säkerhetsinformationsbladet för ytterligare råd