

PROMASTOP®-FP

Brandtättningsplugg



Allmän beskrivning

PROMASTOP®-FP är en permanent elastiskt svällande plugg som används för att förhindra spridning av brand.

Användningsområde

PROMASTOP®-FP är en brandtätning för väggar och golv. Den är konstruerad att användas med enstaka kablar och kabelknippen för att förhindra spridning av rök, brand och värme.

Systemfördel/kundens fördel

- Permanent elastisk och dammtät
- Snabb, enkel och dammfri installation
- Enkel eftermontering av kablar och rör

Testcertifikat/godkännande

- EN 1366-3
- EN 13501-1/2
- EAD 350454-00-1104

Förpackning

Typ	Artiklar/kartong*
Promastop®-FP 65	20
Promastop®-FP 78	20
Promastop®-FP 104	20
Promastop®-FP 118	20
Promastop®-FP 128	20
Promastop®-FP 160	20
Promastop®-FP 194	10
Promastop®-FP 250	10

*Kan ändras!

Förvaringskrav

- Förvaras torrt.

Säkerhetsinstruktioner

- Se säkerhetsinformationsbladet för ytterligare råd.

Tekniska data och egenskaper

PROMASTOP®-FP			
Färg	Mörkröd/brun		
Mått	Typ/Diam.	(botten/toppen)	Plugghöjd
	Promastop®-FP 65	67/74 mm	85 mm
	Promastop®-FP 78	80/85 mm	85 mm
	Promastop®-FP 104	109/115 mm	85 mm
	Promastop®-FP 118	122/129 mm	85 mm
	Promastop®-FP 128	134/140 mm	85 mm
	Promastop®-FP 160	168/175 mm	85 mm
	Promastop®-FP 194	204/212 mm	85 mm
	Promastop®-FP 250	248/254 mm	85 mm
Användningskategori	Klass Z ₁		
Brandklass	Klass E		
VOC-utsläpp (28 dagar)	0,006 mg/m ³		

Produkterna måste appliceras i enlighet med bestämmelserna för byggmaterial i allmänhet och brandtätningar speciellt, med gällande nationella testcertifikat och godkännanden och i enlighet med gällande nationella byggbestämmelser. Produkter får endast appliceras av utbildade fackmän med lämpliga kunskaper och endast efter att noga ha läst installationsanvisningarna, säkerhetsdatablad, nationella testcertifikat och godkännanden. För mer information om hur och var produkten ska användas, läs Promat handbok eller kontakta ditt lokala Promat-kontor. Alla relevanta dokument kan erhållas utan kostnad från lokalt Promat-kontor. För länder utanför EU gäller separata riktlinjer. Kontakta oss vid behov.

Etex Building Performance | Etex Sverige filial till Etex Nordic A/S, Danmark

Hyllie Boulevard 35 / SV-215 37 Malmö/Sverige T+46 10-331 26 00 E:promat-se@etexgroup.com

www.promat.com/sv-se