

Promat



Technisch Productblad

PROMASTOP[®] –FP Brandwerende plug

Productomschrijving

PROMASTOP®-FP is een elastische, bij brand expanderende plug, die wordt toegepast om de verspreiding van brand te voorkomen.

Toepassingen

PROMASTOP®-FP is een brandwerend afdichtingsproduct in de vorm van een plug voor gebruik in wanden en vloeren. Het is speciaal ontwikkeld voor het realiseren van afdichtingen rond kabels en kabelbundels om de verspreiding van brand, rook en hitte te voorkomen.

Voordelen

- Permanent elastisch en stofdicht
- Snelle, eenvoudige en stofvrije installatie
- Kabels en kabelbundels kunnen achteraf eenvoudig worden toegevoegd

Certificaten en goedkeuringen

- EN 1366-3
- EN 13501-2
- EAD 350454-00-1104

Transport en opslag

- Opslag in droge ruimte

Veiligheid in gebruik

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie (op aanvraag).

Technische gegevens			
Kleur	Donkerrood / bruin		
Afmetingen	Type	Ø boven/onder	Hoogte
	PROMASTOP®-FP 65	67 / 74 mm	85 mm
	PROMASTOP®-FP 78	80 / 85 mm	85 mm
	PROMASTOP®-FP 104	109 / 115 mm	85 mm
	PROMASTOP®-FP 118	122 / 129 mm	85 mm
	PROMASTOP®-FP 128	134 / 140 mm	85 mm
	PROMASTOP®-FP 160	168 / 175 mm	85 mm
	PROMASTOP®-FP 194	204 / 212 mm	85 mm
	PROMASTOP®-FP 250	248 / 254 mm	85 mm
VOC-emissie (28 dagen)	≤ 0.006 mg/m ³		
Gebruiksklasse	Klasse Z1		
Brandreactie	Klasse E		

Verpakking	
Type	Aantal/doos
PROMASTOP®-FP 65	20
PROMASTOP®-FP 78	20
PROMASTOP®-FP 104	20
PROMASTOP®-FP 118	20
PROMASTOP®-FP 128	20
PROMASTOP®-FP 160	20
PROMASTOP®-FP 194	10
PROMASTOP®-FP 250	10

Wijzigingen voorbehouden.

De waarden in deze tabellen zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij om contact op te nemen met Promat. Promat behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.

Promat

Etex Building Performance NV

Bormstraat 24
2830 Tiselt
België
+32 (0)15 71 80 40

Etex Building Performance BV

Oosterhorn 32-34
9936 HD Farmsum
Nederland
+31 (0) 85 902 81 30

Alle waarden die in dit productblad zijn vermeld, zijn naar eer en geweten correct op het moment van publicatie. Deze gegevens zijn productiegemiddelden en zijn onderhevig aan normale productievataties. Zij mogen niet worden beschouwd als of impliceren generlei prestatiegarantie. De gebruiker van deze gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan en dient na te gaan of de producten geschikt zijn voor de gegeven toepassing. Fouten en weglatingen voorbehouden. Promat aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van of vertrouwen op deze gegevens. Alle vermelde tekeningen en beelden blijven onze exclusieve eigendom en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Uittreksels, reproducties, kopieën, enz. vereisen onze voorafgaandelijke toestemming. Deze publicatie vervangt alle vorige publicaties, waardoor deze vervallen. In het geval van klachten zijn onze leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Promat® en Microtherm zijn geregistreerde handelsmerken.

© Copyright Etex NV, Brussel, België.

Alle rechten voorbehouden. 2022-06