

# EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Izdošanas datums: 8/08/2014  
Aizstāj: Nr. --- - CPR --/-----yyyy/# no: dd/mm/yyyy

**Nr. 1488 - CPR - 0427/W - 2014/1**

1	<b>Produkta veida unikālais identifikācijas kods: PROMAPAIN<sup>®</sup> SC4</b>		
2	<b>Produkta veids un partijas numurs:</b> kā norādīts uz produkta iepakojuma.		
3	<p><b>Paredzētie lietojumi,</b> kā norādīts ETA 13/0198:</p> <p>3.1 - PROMAPANTA<sup>®</sup> SC4 ir izsmidzināma vai ar otu/rullīti uzklājama ūdens tonējoša krāsa, kas izstrādāta konstrukcijas tērauda elementu ugunsdrošībai, kas uzstādīti šādos vides apstākļos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iekštelpās (ETAG 018-2 tips Z2),</li> <li>- iekštelpās ar augstu mitruma līmeni (ETAG 018-2 tips Z1),</li> <li>- iekštelpās un daļēji atklātā vietā (ETAG 018-2. Tips Y).</li> </ul> <p>3.2- PROMAPANINT<sup>®</sup> SC4 paredzētais pielietojums ir dažāda lieluma konstrukciju tērauda "H" vai "I" siju un kolonnu, taisnstūra un apļveida dobu profilu aizsardzība pret ugunsgrēku līdz ugunsizturības klasifikācijai R180 un paredzētajām temperatūrām diapazonā no 350°C līdz 750°C.</p>		
4	<p><b>Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:</b></p> <p style="text-align: center;">Promat International Bormstraat, 24 B-2830 Tisselt Beļģija Ražotne: 34 <a href="http://www.promat-international.com">www.promat-international.com</a></p>		
5	<b>Pilnvarotais pārstāvis:</b> nav attiecināms.		
6	<b>Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas (AVCP):</b> skatīt tabulu 9. punktā.		
7	<b>Uz būvizstrādājumu neattiecas saskaņotais standarts (hEN).</b>		
8	<p><b>Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums.</b></p> <p>Attiecībā uz ugunsgrēka aizsardzības produktu PROMAPANINT<sup>®</sup> SC4 Polijas ITB ir izdevusi ETN Nr. ETA-13/0198 ETN tiek lietots kā Eiropas tehniskais novērtējums saskaņā ar CPR 66-4. pantu ETN ir izdots saskaņā ar ETAG 018-01 un 02 (CPR 66.3 pants).</p> <p style="text-align: center;">Paziņotā produkta sertifikācijas iestāde: Nr. 1488 Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts (Saskaņā ar CPR 66.2. pantu atbilstības sertifikātu saskaņā ar CPD var izmantot ekspluatācijas īpašību deklarācijai): 1488-CPR-0427/W</p>		
9	<b>Deklarētās ekspluatācijas īpašības:</b>		
	<b>Būtiskās īpašības:</b>	<b>AVCP sistēmas</b>	<b>Veiktspēja</b>
			<b>Saskaņotā tehniskā specifikācija</b>
	<b>BR1: Mehāniskā izturība un stabilitāte:</b> nav attiecināms.		
	<b>BR2: Drošība ugunsgrēka gadījumā:</b>		
	Uguns reakcija: Alkīda grunts + PROMAPANINT <sup>®</sup> SC4	1	E.
	Ugunsizturība:	1	Šī īpašība ir atkarīga no pārbaudītās montāžas. Produkta veiktspēju, tostarp lēnās sildīšanas līkni, nosaka un analizē saskaņā ar EN 13381-8:2010 noteiktajiem principiem, un ražotājs to nodrošina saskaņā ar šajā EĪD 3.1. punktā paredzēto izmantojumu. Veiktspējas klases ir noteiktas un deklarētas klasifikācijas dokumentā saskaņā ar EN 13501 piemērojamo daļu.
			ETAG 018-2

PROMAPANINT® SC4 saderība ar gruntīm/pārklājumiem ugunsizturības noteikšanai:		<u>Gruntis: šādas epoksīda gruntis ir saderīgas ar PROMAPANINT® SC4:</u> - šķīdinātāja - ūdens,  <u>Pārklājumi: sekojoši pārklājumi ir saderīgi ar PROMAPANINT® SC4:</u> - Divkomponentu poliuretāna, - Alkīda.	
<b>BR3: Higiēna, veselība un vide:</b>			
Ūdens necaurlaidība:	-	NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)	ETAG 018-2
Bīstamu vielu emisija:	-	Deklarācija (iesniegta tehniskās apstiprināšanas iestādē).	
<b>BR4: Lietošanas drošība un pieejamība: nav attiecināms.</b>			
<b>BR5: Aizsardzība pret troksni: nav attiecināms.</b>			
<b>BR6: Enerģijas ekonomija un siltuma saglabāšana: nav attiecināms.</b>			
<b>Izturīgums:</b>			
Pamata ilgzturības novērtējums:	1	Produkta ekspluatācijas ilgums ir vismaz 10 gadi pie šādiem 3. punktā noteiktajiem apstākļiem: - Bez virsējā pārklājuma attiecībā uz Z2, - Ar karbotānu 134 PU, PURMAL S30 MIX, CHEMUKRYL un BARPIDOL S/AIRE Y (ieskaitot Z2 un Z1)	ETAG 018-2

1. un 2. punktā identificētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izsniegta tikai saskaņā ar 4. punktā norādītā ražotāja atbildību.

Šī dokumenta lasītājs ir aicināts pārbaudīt šī EĪD jaunāko versiju mājas lapā [www.promat-ce.eu](http://www.promat-ce.eu).

PROMAPANINT® SC4 drošības datu lapa (DDL) ir pieejama pēc pieprasījuma.

Ražotāja vārdā parakstīja:

Vārds: C. Janssens  
 Amats: Standartu un noteikumu nodaļas vadītājs.

Tisselt, 8/08/2014.

Paraksts:  
 /paraksts/

Promat Techniczna Ochrona  
 Przeciwpożarowa sp. z o. o.  
 ul. Przemysłowa 8, 03-879 Warszawa

*Linas Krisciunas*  
 Promat Project Manager Lithuania,  
 Latvia and Estonia

