



Tratamiento de juntas
con **Masillas Gyplac**

MASILLA **PASTA**

MASILLA **POLVO**

SECADO RÁPIDO 90 MIN

La Dupla Perfecta para
juntas y acabados sobre
placas de yeso.

VENTAJAS DEL SISTEMA



Secado Rápido

90 minutos.

Rinde casi el doble

Que un balde de masilla.



**Ahorro aproximado
del 20%**

Vs otras alternativas.

Fácil

Preparación.



Alta

Adherencia.

Excelente

Trabajabilidad.



No produce

Escurecimiento.

Baja contracción

Excelente llenado.



Alta resistencia

a las fisuras.

GUÍA DE APLICACIÓN

01



Aplique la primera capa **abundante** de Masilla en polvo Gyplac

Instale la cinta de papel Gyplac

02



03



Presionar la cinta sobre la placa y retirar lentamente el exceso de Masilla en polvo Gyplac

Haga el **primer recubrimiento** de las cabezas de los tornillos con Masilla en polvo Gyplac

04



Dejar secar por 90 minutos.

05



Aplique la **segunda capa** de Masilla en polvo Gyplac

Calcule que la capa sea de 18 a 20cm de ancho.

Retire los excesos de Masilla en polvo Gyplac, presionando con la espátula los bordes externos del área aplicada.

06



Dejar secar por 90 minutos.

07



Aplique una primera capa de Masilla en Pasta Gyplac en un ancho de 30 cm y deje secar.

Retoque las cabezas de los tornillos.

08



09



Aplique una segunda capa de Masilla en Pasta Gyplac y deje secar.

Para un Nivel 4 de acabado: Lije, aplique un "primer" y pinte.

Para un Nivel 5 de acabado: Aplique una capa de Masilla en Pasta Gyplac en toda la superficie, lije, aplique un "primer" y pinte.

Este tratamiento de juntas con Masilla en Polvo y Masilla en Pasta, es recomendado sobre superficies interiores con placas de yeso Gyplac.