



**PLADUR**<sup>®</sup>

Espaços por imaginar

Gama de Pastas

**PLADUR**<sup>®</sup>

AMPLA VARIEDADE DE SOLUÇÕES  
**ADAPTADAS A CADA TIPO DE OBRA**

[corporativo.pladur.com](http://corporativo.pladur.com)



# Pastas para juntas Pladur®

## INOVAÇÃO PARA SI E PARA OS SEUS CLIENTES

Não há dúvida que um dos processos mais delicados da instalação dos diferentes sistemas de placa de gesso é o tratamento de juntas. Não tanto pela dificuldade que a sua execução implica, mas pela incidência direta que tem no acabamento ou na decoração final dos paramentos (divisórias ou tetos) e, portanto, no que o cliente final percebe e desfruta.

Por esta razão, a Pladur® continua a trabalhar diariamente na **inovação e melhoria das suas pastas**. O objetivo é oferecer novas soluções que tornem este processo uma tarefa cada vez mais simples e cómoda, com **resultados excecionais**.

Descubra todas as novidades da gama de pastas Pladur®

Novos produtos!

Novas embalagens!



Fácil de lixar

Sem  
retraçãoAlto  
rendimento

## NOVIDADE

Excelente  
acabamento fino  
Mais fácil de lixar  
Grande poder de  
cobertura

# Pastas de secagem Pladur®

Pasta Pladur® **JS**, a nova pasta de juntas **extra fácil** de lixar para tratamento de juntas e acabamento.

Nova pasta de juntas, concebida para realizar a aplicação da fita de juntas e as demãos de acabamento no tratamento de juntas dos sistemas **Pladur®**.

Ideal para acabamentos **Q2** e **Q3**, obtendo uma superfície extra fina, pronta para receber os trabalhos de decoração.

Com a Pasta Pladur® **JS** (Junta Suave) poderá beneficiar da sua textura fácil de lixar bem como da sua excelente trabalhabilidade, tudo com um acabamento perfeito.

Apresentação	Tempo de utilização	Tempo de secagem	Tipo de aplicação	Conservação
Sacos de 18 kg	Até 48 horas em balde fechado	De 12 a 48 horas. Depende das condições climáticas	Manual ou mecânica	9 meses



Fácil aplicação



Sem retração



Alto desempenho

## Pasta Pladur® JN e LU

As Pastas de juntas de Secagem Pladur® JN e Pladur® LU, oferecem alto desempenho tanto na aplicação da fita como nas demãos finais de acabamentos Q1, Q2 e Q3.

Disponível em pó, Pladur® JN, e formato pré-misturado Pladur® LU.

Apresentação	Tempo de utilização	Tempo de secagem	Tipo de aplicação	Conservação
Sacos de 18 kg	Até 48 horas em balde fechado	De 12 a 48 horas. Depende das condições climáticas	Manual ou mecânica	9 meses
Balde de 20kg	Até 48 horas em balde fechado	De 12 a 48 horas. Depende das condições climáticas	Manual ou mecânica	9 meses

## Pasta Pladur® JF

A pasta Pladur® JF é indicada para o tratamento completo de juntas, tanto para o preenchimento como para o acabamento, proporcionando uma superfície final fina e fácil de lixar.



Fácil de lixar



Sem retração

## Pasta Pladur® JH

A Pasta para Ambiente Húmidos Pladur® JH no seu uso combinado com as placas Pladur® HI, em áreas de humidade controlada, como cozinhas e casas de banho.



Ambientes húmidos



Fácil aplicação



# Pastas de secagem rápida Pladur®



Poupança de tempo



Fácil aplicação



Sem retração

## Pastas Pladur® **ST2**, **ST4** e **ST1**

As pastas de juntas Pladur® **ST2**, e **ST4** secam em 2 e 4 horas respetivamente, permitindo terminar o tratamento de juntas em menos tempo. Estas pastas são ligeiras na sua trabalhabilidade e proporcionam um bom acabamento estético. São ideais para climas húmidos.

A pasta Pladur® **ST1** proporciona um tempo de secagem de 1 hora, sendo ideal para trabalhos menores que requeiram rapidez. Além disso, proporciona uma melhor trabalhabilidade e maior facilidade em lixar. Se for aplicada em combinação com a Pasta Pladur® **JF** obtém-se um excelente acabamento fino.

Apresentação	Tempo de utilização	Tempo de secagem	Tipo de aplicação	Conservação
<b>Pladur® ST2</b>				
Sacos de 20 kg	2 horas aprox. em balde limpo e sem verter restos de pasta utilizada	1h 45' - 2h 25' Depende das condições climáticas	Manual	6 meses
<b>Pladur® ST4</b>				
Sacos de 20 kg	4 horas aprox. em balde limpo e sem verter restos de pasta utilizada	3h 30' - 6h 30' Depende das condições climáticas	Manual	6 meses
<b>Pladur® ST1</b>				
Sacos de 10 kg	1 horas aprox. em balde limpo e sem verter restos de pasta utilizada	50' - 1h 10' Depende das condições climáticas	Manual	6 meses



## Pasta Pladur® **TL**

A Pasta para Juntas sem fita **Pladur**® muda simplesmente de nome. Utilize-a sempre em juntas entre placas de bordo afinado ou biselado: placas Pladur® **FON**® **BV**, cortes de placa ou juntas entre bordos transversais de placas.



Aplicação com pistola doseadora



secagem em 1 hora

## Pasta Pladur® **MU**

A pasta multiusos **Pladur**® combina as propriedades de uma pasta para juntas com as de pasta de agarre.

É ideal para reformas ou pequenas reparações.



Perfeito para renovação e reabilitação

## Pastas Pladur® **PERFECT**

Pladur® **PERFECT**, é a gama de pastas Pladur® especialmente concebida para alcançar níveis de qualidade de acabamento Q4. Em função da forma preferencial de aplicação poderá encontrar Pladur® **PERFECT** em pó, de aplicação manual e Pladur® **PERFECT AIRLESS MU** e **FN** em formato pré-misturado para aplicação mecânica.

- Elimina o risco de marcas e sombras pelo efeito da luz rasante.
- Iguala a porosidade de toda a superfície e garante o mesmo nível de absorção ao pintar.
- Corrige imperfeições e pequenos defeitos de instalação.



Nível de acabamento Q4



Ótimo acabamento estético



Alto desempenho



## 9 em cada 10 profissionais recomendam

### PLADUR® JS

“Lixa-se muito bem”  
“O acabamento final é excelente”  
“Trabalha muito bem com a máquina”

### PLADUR® ST2

“Muito boa para o revestimento”  
“Trabalha-se muito bem”

### PLADUR® ST4

“Trabalha-se muito bem”  
“Oferece um bom acabamento”

### PLADUR® JF

“Comodíssima na maneabilidade e grande capacidade de cobertura”

### PLADUR® LU

“É a única que se pode abrir e utilizar sem necessidade de misturar previamente.”



PLADUR®

# Pastas de Juntas Pladur®

O melhor desempenho para os **melhores resultados**





# Há sempre uma pasta Pladur® para cada tipo de uso



	Pladur® JN	Pladur® JS	Pladur® JF	Pladur® LU	Pladur® JH	Pladur® ST1	Pladur® ST2	Pladur® ST4	Pladur® MU
Aplicação fita	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
Enchimento junta	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Acabamento	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★
Trabalhabilidade	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★
Menor retração	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
Fácil de lixar	★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Tempo de secagem	12 - 48 h	24 - 36 h	12 - 48 h	12 - 48 h	12 - 48 h	1 h	2 h	4 h	1 h
Aplicação	Manual ou mecânico	Manual ou mecânico	Manual ou mecânico	Manual ou mecânico	Manual ou mecânico	Manual	Manual	Manual	Manual
Rendimento	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Ideal para clima	Quente e seco	Quente e seco	Qualquer	Quente e seco	Qualquer	Frio e húmido	Frio e húmido	Frio e húmido	Qualquer
Hidrófuga	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não

★ Insuficiente

★★ Aceitável

★★★ Bom

★★★★ Muito bom

★★★★★ Excelente

# Produtos complementares **Pladur**®

## Pastas de Agarre **Pladur**® **PA** e **MA**

Indicadas para a execução de revestimento direto de paredes e pequenas reparações de placa ou preenchimento de pequenos buracos.

A Pasta **Pladur**® **PA** utiliza-se para fixar as placas a diferentes suportes ao executar o revestimento direto de paredes, bem como para preencher pequenas imperfeições, zonas danificadas ou outras reparações.

A Pasta **Pladur**® **MA** utiliza-se para fixar as placas transformadas com materiais isolantes a diferentes suportes ao executar revestimento direto de paredes.



Grande aderência



Fácil aplicação

## Fita de Juntas **Pladur**® e Fita Guarda-Vivos **Pladur**®

A Fita de Juntas **Pladur**®, de papel microperfurado e tratamento anti-humidade, é imprescindível para o tratamento de juntas porque garante o correto comportamento mecânico do sistema.

A Fita Guarda-Vivos **Pladur**® incorpora duas lâminas de aço com tratamento anticorrosivo para reforço das arestas vivas.



Todas as pastas **Pladur**® cumprem a normativa vigente (EN-13963) na UE que permite, através da consecução da Marca CE, a sua livre circulação no mercado europeu. Além disso, **Pladur**® submete os seus produtos aos testes de qualidade mais exigentes, obtendo certificações europeias adicionais de qualidade tais como a certificação CSTBat.





# Níveis de acabamento Pladur®

## Um acabamento para cada necessidade

Porque as exigências decorativas de cada projeto são diferentes, existem 4 níveis diferentes de acabamento para divisórias e tetos de placa de gesso laminado, que determinarão o tipo de tratamento que se deve realizar nas juntas.



Acabamento básico para as superfícies que não precisam de cumprir requisitos decorativos (ex.: superfícies que vão levar azulejo).

Assegura uma transição contínua em todo o paramento, embora sem evitar o possível aparecimento de contrastes, especialmente sob a luz rasante. Indicado para acabamentos com uma textura média ou grossa (ex.: papel pintado de fibras grossas) pinturas ou revestimentos mates de preenchimento (ex.: pinturas de dispersão ou de gota) e em geral acabamentos com partículas de tamanho superior a 1 mm.

Indicado para decorações que precisam um acabamento mais complexo ou de maior qualidade, como pinturas lisas (mate), revestimentos de estrutura fina e em geral acabamentos com partículas de tamanho inferior a 1 mm.

É o acabamento ótimo, que reduz de forma drástica o risco de marcas e sobras nas juntas do sistema sob a incidência de luz rasante. É especialmente indicado para revestimentos lisos brilhantes, vernizes, papel vinílico, técnicas de estuque ou outras técnicas de alisamento.



Ver mais informações



# PLADUR®

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

**+351 300 509 542**

clientes@pladur.com



**[www.pladur.pt](http://www.pladur.pt)**



O presente documento tem carácter exclusivamente orientativo e refere-se à utilização e características dos materiais Pladur® de conformidade com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou instalação de materiais Pladur® que não se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser consultada previamente com o Departamento Técnico de Pladur®, Pladur® é uma marca registada em favor de Pladur Cypsum, S.A.U. Edição 1, novembro 2022. Esta Edição considera-se válida salvo erro tipográfico ou de transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluída a incorporação de melhoras e modificações.