

PROMASTOP®-FB

Tűzgátló téglá



Műszaki adatok és jellemzők

	PROMASTOP®-FB
Szín	sötétvörös/barna
Méret	200 mm x 144 mm x 60 mm (sz x h x m)
Illékony szerves vegyületek kibocsátása (28 nap)	0,0006 mg/m ³
Tűzzel szembeni viselkedési osztály	E
Használati besorolás	Z ₁ típus

Általános leírás

A PROMASTOP®-FB tartósan rugalmas, hő hatására habosodó téglá, amely megakadályozza a tűz terjedését.

Alkalmazási terület

A PROMASTOP®-FB téglá alakú tűzgátló lezárás fal- és födémátvezetésekben. Egyedi kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető csövek átvezetésének lezárására tervezték; megakadályozza a füst, a tűz és a hő terjedését.

Előnyök

- tartósan rugalmas és porzáró
- gyorsan, könnyen, porképződés nélkül szerelhető
- kábelek és csövek utólagos beépítése lehetséges

Vizsgálati tanúsítvány / engedély

- MSZ EN 1366-3
- MSZ EN 13501-1 és MSZ EN 13501-2
- EAD 350454-00-1104

Kiszereles

- 18 darab/karton
 - 540 darab/raklap
- A változtatás jogát fenntartjuk.

Tárolás

- száraz helyen

Biztonsági előírások

- további információkat a biztonsági adatlapon talál

A termékeket általánosságban az építőanyagokra és különösen a tűzvédelemre vonatkozó rendelkezések szerint kell használni, az alkalmazandó nemzeti vizsgálati tanúsítványokkal és engedéllyel, valamint az alkalmazandó nemzeti építési szabályokkal összhangban. A terméket csak megfelelő szaktudással rendelkező képzett szakemberek használhatják, kizárólag az alkalmazástechnikai útmutatók, a biztonsági adatlapok, a nemzeti vizsgálati tanúsítványok és engedélyek alapos áttanulmányozását követően. A termék használatára vonatkozóan további információkat a Promat kézikönyvében talál, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Promat szakemberekkel. Minden releváns dokumentum ingyenesen hozzáférhető a helyi Promat kirendeltségen. A nem EU-tagországokra külön irányelvek vonatkoznak. Szükség esetén vegye fel velünk a kapcsolatot.