

## PROMASTOP®-FB

Požarna opeka



### Tehnični podatki in lastnosti

	PROMASTOP®-FB
Barva	temno rdeča / rjava
Dimenzije	200 mm x 144 mm x 60 mm (š x d x v)
Kategorija uporabe	Tip Z <sub>1</sub>
Odziv na ogenj	Razred E
Vsebnost HOS (po 28 dneh)	0,006 mg/m <sup>3</sup>

Proizvode je treba uporabljati v skladu s predpisi za gradbeni material na splošno in zlasti s predpisi za požarno zaščito prebojev inštalacij, v skladu z veljavnimi nacionalnimi potrdili o preizkusih in odobritvah ter v skladu z veljavnimi nacionalnimi gradbenimi predpisi. Proizvode sme uporabljati samo usposobljeno osebje z ustreznim znanjem, in šele po tem, ko se je temeljito seznanilo z vsebino navodil za vgradnjo, varnostnih listov, nacionalnih potrdil o preizkusih in odobritev. Za dodatne informacije o tem, kako in kje se uporablja ta proizvod, glejte Promatov priročnik ali pa se obrnite na lokalno Promatovo pisarno. Vse ustrezne dokumente lahko brezplačno dobite v lokalni Promatovi pisarni. Za države zunaj Evropske unije veljajo posebne smernice. Po potrebi se posvetujte s Promatovim tehničnim oddelkom.

<https://www.promat.com/sl-si/gradbenistvo/>

### Opis proizvoda

PROMASTOP®-FB je trajno elastična intumescentna opeka, ki se uporablja za preprečevanje širjenja ognja.

### Področja uporabe

PROMASTOP®-FB je požarno tesnilo v obliki opeke za preboje v stenah in stropih. Namenjeno je zaščiti posameznih kablov, kabelskih snopov ali gorljivih in negorljivih cevi pred širjenjem dima, ognja in toplote.

### Prednosti za uporabnika

- Trajno elastična in tesni pred prahom
- Hitra in enostavna, brezprašna montaža
- Enostavna naknadna vgradnja kablov in cevi

### Konstrukcije in proizvodi so preverjeni, klasificirani in odobreni skladno s spodnjimi standardi

- EN 1366-3
- EN 13501-1/2
- EAD 350454-00-1104

### Embalaža in pakiranje

- 18 kosov/škatlo
  - 540 kosov/paleta
- Pridržujemo si pravico do sprememb.

### Skladiščenje

- Hranite v suhih prostorih.

### Varnostna navodila

- Prosimo preberite varnostni list za dodatne informacije.