

# PROMASTOP®-FB

Protipožiarna tehla



## Technické údaje

	PROMASTOP®-FB
Farba	Tmavočervená/hnedá
Rozmery	200 mm x 144 mm x 60 mm (š x d x v)
Kategória použitia	Typ Z <sub>1</sub>
Trieda reakcie na oheň	Eurotrieda E
Obsah VOC (28 dní)	0,006 mg/m <sup>3</sup>

Produkty sa musia používať v súlade so všeobecne platnými predpismi pre stavebný materiál a obzvlášť s predpismi pre protipožiarne materiály, s príslušnými národnými osvedčeniami o skúške a schválení a v súlade s platnými vnútroštátnymi stavebnými predpismi. Produkty môžu používať iba vyškolení odborníci s dostatočnými znalosťami a len po dôkladnom preštudovaní návodu na použitie, karty bezpečnostných údajov, národných osvedčení o skúške a schválení. Ďalšie informácie o tom, ako a kde používať tento produkt, nájdete v príručke od spoločnosti Promat alebo sa obráťte na kanceláriu obchodného zastúpenia spoločnosti Promat vo vašom regióne. Všetky príslušné dokumenty môžete získať bezplatne v kancelárii obchodného zastúpenia spoločnosti Promat vo vašom regióne. Pre krajiny mimo Európskej únie platia osobitné smernice. V prípade otázok nás kontaktujte.

<https://www.promat.com/sk-sk/stavba/>

## Popis výrobku

PROMASTOP®-FB je protipožiarna permanentne elastická intumescentná tehla, ktorá zabraňuje šíreniu požiaru.

## Oblasti použitia

PROMASTOP®-FB je protipožiarno tesnenie v tvare tehly určené na použitie do stien a stropov. Je vhodné pre použitie na tesnenie prestupov káblov, káblových zväzkov, horľavých a nehorľavých potrubí proti šíreniu dymu, tepla a požiaru.

## Výhody pre zákazníka

- Trvalo pružný a prachotesný systém
- Rýchla a jednoduchá, bezprašná montáž
- Jednoduchá dodatočná montáž káblov a potrubia

## Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa noriem

- EN 1366-3
- EN 13501-1/2
- EAD 350454-00-1104

## Spôsob dodania

- 18 ks/bal.
  - 540 ks/paleta
- Zmeny vyhradené.

## Skladovanie

- Skladujte v suchu

## Bezpečnostné údaje

- Vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov