



ESTUCO LISTO GYPLAC

FICHA

TÉCNICA

Descripción

El Estuco Listo Gyplac es un producto en polvo blanco con materias primas de alta calidad listo para usar. Con solo agregar agua se obtiene excelente trabajabilidad, buena capacidad de llenados, un acabado fino y suave que entrega blancura y durabilidad.

Usos

Es un producto diseñado para interiores sobre muros o cielos en: ladrillo, bloques de arcilla, bloques de cemento, concreto vaciado, placas de yeso Gyplac y como acabado sobre el Yeso de Proyección Gyplac. La aplicación ideal de este producto es como acabado sobre el Pañete Listo Gyplac.

Presentación

- Bulto de 25 Kg.

Ventajas

- Excelente capacidad de acabado.
- Solo requiere agua para usarse.
- Fácil aplicación y trabajabilidad.
- Producto ideal para obtener acabados suaves y muy blancos.
- Disminuye el riesgo de fisuras.
- Capas de llenado hasta de 3 mm de espesor.
- Producto sin VOC (No contiene compuestos orgánicos volátiles y es seguro para su uso en interiores).

Nota: Se recomienda siempre usar el sistema de acabado completo (Pañete Listo Gyplac y Estuco Listo Gyplac).



Propiedades técnicas

Parametro	Unidad	Método	Límite min
Apariencia	Visual	ML-001	Polvo cremoso
Fraguado	Min	ML-005	60
Tiempo de vida útil Mezcla	Min	ML-013	75
Aplicabilidad	Visual	ML-006	Acabado relleno, blanco terso

Rendimiento

- Rendimiento teórico aproximado (Espesor de 1 mm) 1.0 – 1.2 kg/m².
- Estos valores pueden variar dependiendo del método de aplicación y de la forma, tipo y rugosidad del sustrato.

Transporte

Los sacos deben cargarse estibado a no más de dos arrumes.

Almacenamiento

- Siempre almacenar bajo techo, sobre plataforma o estiba de madera y en un lugar ventilado.
- Evitar la exposición prolongada al sol y al contacto con el agua.
- Debe ser acopiado en altura, en estiba de dos arrumes como máximo.
- No debe acopiarse otro material sobre el producto.
- Revise constantemente la fechas de producción para rotar el producto antes de los 6 meses. Después de abierto el saco use todo su contenido, de lo contrario vuelva a sellar el saco.

Manipulación

Seguir recomendaciones de almacenamiento desembalar solo antes de ser utilizado.

Recomendaciones de Instalación

En un recipiente de boca ancha coloque, una parte de agua en volumen, por dos partes del Estuco Listo Gyplac (siempre vierta primero el agua en el recipiente) mezcle manualmente o mecánicamente hasta obtener la consistencia deseada. Se recomienda para las primeras capas aplicar una mezcla más gruesa y para las capas finales, más fina. Se recomienda ejecutar 4 preparaciones de 5kg máximo para aprovechar.

Aplice el Estuco Listo Gyplac con llana metálica lisa, sobre la superficie en dirección de abajo hacia arriba realizando una buena extensión del producto, y luego en dirección horizontal, tantas veces como se requiera, dependiendo si aplica en capa gruesa o fina hasta obtener una superficie lisa de acabado brillante y de excelente calidad.

Recomendaciones Generales

Las superficies pueden estar húmedas, pero no saturadas; sin excepción, deben estar totalmente fraguadas, limpias, libres de polvo, curadores de cemento, grasas, aceites u otras sustancias extrañas que impidan la adherencia del producto.

Evitar usar en zonas húmedas saturadas. Para lograr espesores gruesos se recomienda aplicar el producto en capas delgadas de hasta 1mm de espesor, esperando el fraguado entre capas, hasta obtener el espesor deseado. En la aplicación de última capa es recomendable sellar o pulir con la llana lo mejor posible para evitar poros. Tiempo de fraguado total 2 horas.

Controle la homogeneización del producto en el recipiente. No mezclar el producto con agua después que comience el fraguado (pérdida de manejabilidad) porque puede producir entizamiento, el cual afecta directamente la adherencia de pintura. Posterior al fraguado del producto se debe terminar con Estuco de Acabado Listo Gyplac. Es recomendable aplicar la primera mano de pintura sobre el producto después de tener un tiempo mínimo de curado de 48 horas. Antes de aplicar la pintura se debe limpiar muy bien la superficie estucada con un trapo limpio y seco para dejar la superficie libre de polvo y suciedad. El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y su correcta orientación.

No mezcle el producto con ningún agente externo para evitar dañar la formulación.

Lavar todos los elementos utilizados para que cuando sean reutilizados se encuentren limpios y libres de impureza, esto evitará acelerar el proceso de fraguado de la mezcla.

Para un acabado tipo espejo se puede agregar más agua que polvo en la mezcla.

Precauciones y Medidas de Seguridad

- Usar solo con ventilación adecuada.
- Usar solo con ventilación adecuada.
- Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, incremente el aire fresco o use protección respiratoria o deje la zona.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Lávese las manos después de usar.
- Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso.

Efectos para la salud

La exposición al polvo debe realizarse con el uso de protección respiratoria con filtración de partículas para polvo respirable N95 o mayor con filtros P100, monogafas y guantes de seguridad porque puede producir irritaciones en el sistema respiratorio, nariz, garganta, ojos y piel. En caso de presentarse estas irritaciones por la concentración de polvo, la persona debe abandonar el espacio contaminado y trasladarse a una zona bien ventilada. Si el malestar persiste se debe consultar a un médico. La exposición prolongada al polvo sin la correcta aplicación de las medidas de control en seguridad recomendadas, pueden producir enfermedades tales como silicosis y/o cáncer pulmonar.

Vía	Unidad	Efectos
Respiratoria	Resequedad en las vías respiratorias, carraspera, tos.	Agudos: irritación de las vías respiratorias, daños al tracto respiratorio.
Piel	Resequedad	Agudos: irritación y sensibilización.
Ojos	Ardor	Agudos: Daño ocular, irritación de conjuntiva y cornea.
Tracto digestivo	Ardor en tracto digestivo, náuseas, asfixia.	Aunque la probabilidad de ocurrencia es remota en condiciones normales de manejo; se debe tener en cuenta, que ingerir polvo puede causar daños o irritación en la boca y las vías digestivas por alcalinidad, geometría y tamaño del material particulado.

Disposición final del producto

La disposición final se debe hacer siguiendo los lineamientos de la autoridad ambiental o municipal local competente y cumpliendo con los requerimientos de los gestores autorizados para la disposición final en rellenos sanitarios, escombros, celdas de seguridad o aprovechamiento en el caso que aplique. El empaque del producto es aprovechable por lo cual recomendamos gestionar su aprovechamiento por medio de un gestor autorizado. Evite que el producto o sus residuos sean vertidos en fuentes de agua o alcantarillados. Para ampliar la información sobre el manejo ambiental, consulte la FDS del producto.

Limitaciones

- No mezclar con otros productos.
- Permita secar completamente antes de aplicar una nueva capa de masilla.
- Proteja el empaque de la congelación, el calor extremo y la exposición a la luz solar directa.
- Este producto absorbe fácilmente la humedad del ambiente y puede generar grumos.
- Almacénelo en un lugar seco sobre una plataforma separado del contacto con el suelo.
- Las condiciones ambientales y de ventilación del lugar de aplicación pueden cambiar los tiempos de secado del producto.
- No aplique el producto sobre superficies con humedades.
- No instale sobre el producto, enchapes o cerámicas.
- Deje secar totalmente el producto antes de aplicar las pinturas.
- No hacerlo puede generar ampollas por atrapamiento de humedad propio del proceso de fraguado.
- Antes de utilizar cualquier recubrimiento epóxico sobre cualquier superficie tratada con Estuco listo Gyplac, consulte el fabricante del recubrimiento epóxico y siga las recomendaciones específicas del fabricante con respecto a la preparación o idoneidad del sustratos para dicho recubrimiento.
- Este producto ha sido desarrollado como enlucido de revoques o pañetes, paredes de ladrillo o cemento, Sobre acabados diferentes realice pruebas de adherencia antes de su aplicación.
- Consulte a los fabricantes de los productos de acabado, en cuanto a la preparación de la superficie antes de su aplicación.

Nota: El uso que se le dé a la información contenida en el presente documento es responsabilidad de la persona o personas que la estén utilizando y se considera actualizada hasta el día de su publicación. Etex podrá realizar modificaciones sin previo aviso. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, comunicarse al correo contacto.colombia@etexgroup.com o la línea WhatsApp (57) 317 275 29 63.

CÓDIGO: CEM-17-20
FECHA: 28-03-2023
VERSIÓN: 1



Centro de
Servicios **etex**

Línea de atención **01 8000 966200**

Etex Colombia - Planta Manizales

Km 14, vía al Magdalena,
Manizales, Caldas, Colombia
Tel: (57)(6) 874 7747

Etex Colombia - Planta Cartagena

Km 1 Variante Mamonal - Gambote,
Tel: (57) (5) 677 8600
Cartagena Bolivar, Colombia

Última actualización: Abril 2023