

ESTUCO FINO

Sistema terminación placas exteriores

FICHA

TÉCNICA

Estuco Fino

Sistema terminación placas exteriores

Revestimiento elástico flexible con textura y de gran duración. Resistente a los hongos y de fácil aplicación. A base de resinas acrílicas con elasticidad permanente. Ideal para aplicar en zonas que dilatan en estructuras de madera y/o acero, revestidas con placas de Yeso Fibra Aquaboard u otras superficies. Su aplicación permite absorber las fisuras que se producen en las juntas. Para utilizar tanto en las juntas de las placas como en la totalidad de la superficie para nivelar y entregar una terminación de granulometría fina (0,8 a 1 mm).

Usos

- Para utilizar sobre placas de Yeso Fibra Aquaboard o Weather Defence marca Gyplac.

Características Técnicas

Naturaleza química	Polímeros acrílicos
Pigmentos	Cargas inertes
Solventes	Agua
Color	Blanco Crema
Viscosidad	> 143 KU
Densidad	7,0 - 8,0 kg/galón
VOC	Menor a 50 g/l
Rendimiento	2,6 Kg/m ²
Espesor recomendado	1-2 mm

Almacenamiento y Precauciones

- Almacene en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños.
- Evite el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica.
- En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico.
- Producto no inflamable.
- En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- No vierta en cañerías.
- Consulte la Hoja de Seguridad (MHS) antes de usarlo.
- Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales sellado: 6 meses.



Presentación

El Estuco Fino Gyplac se puede encontrar en el siguiente formato:

Códigos	Descripción
4089623	Estuco Fino 24 kg Gyplac

Principales ventajas



Elástica,
no se quiebra



Excelente trabajabilidad



Para uso exterior

Rendimiento

Descripción	m ² / Balde
Estuco Fino 24 KG	9 m ² x tineta*


*Puede variar según la carga de producto aplicada.

Aplicación de Estuco Fino



Limpieza

Se requiere limpieza de la superficie antes de aplicar el producto.



Uniones

En el recorrido de las uniones se debe pegar Cinta de fibra de vidrio Gyplac para juntas exteriores. Luego pasar una mano en todo el recorrido de las uniones con Estuco Fino Gyplac.



Nivelación

Nivelar con Estuco Fino Gyplac en toda la superficie para evitar un lomo en las uniones.



Terminación

Aplicar una última mano en toda la superficie para dar el acabado final. Luego es necesario darle una mano de pintura hidrorrepelente para cerrar el sistema.



Para mayor información de [Estuco Fino Gyplac](#) y la Guía de Instalación del [Catálogo de Soluciones Aquaboard](#), escanee el código QR.