

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Izdošanas datums: 2017-05-12  
Aizstāj: Nr --- dat. dd/mm/gggg

**DoP 2017-010**

1	<b>Produkta veida unikālais identifikācijas kods:</b>		
	<b>PROMASTOP®- MG III</b>		
2	<b>Produkta veids:</b> Mūrēšanas java (G)		
3	<b>Paredzētais lietojums :</b> Mūra java izmantošanai sienās, pīlāros un starpsienās, kas izgatavotas no mūra (iekšpuse un ārpusē) pēc piemērotības testa veikšanas, kas ir pakļautas stabilitātes prasībām.		
4	<b>Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:</b>  Promat International NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselt Beļģija Ražotne:26 www.promat-international.com		
5	<b>Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas (AVCP):</b> Sistēma 2+		
6	Paziņotā produkta sertifikācijas iestāde: Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein -BAYBÜV- e.V., Beethovenstraße 8, 80336 Minhene 1497-CPR ir izdevusi rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu, pamatojoties uz sākotnējo rūpnīcas auditu un rūpnīcas ražošanas kontroli, un veic pastāvīgu uzraudzību, vērtēšanu un novērtēšanu saskaņā ar 2+ sistēmu.		
7	<b>Deklarētās ekspluatācijas īpašības:</b>		
	<b>Būtiskās īpašības:</b>	<b>Veiktspēja:</b>	
	<b>Saskatotās tehniskās specifikācijas</b>		
	Spiedes stiprība	M10	EN 998-2:2010
	Kompozīta stiprība	Raksturīgā sākotnējā bīdes stiprība (līmes bīdes stiprība), kas pārbaudīta saskaņā ar EN 1052-3 B metodi, salīdzinot ar kaļķu smilšakmeni kā atsauci ar mitruma saturu no 3 līdz 6 M.-%: $\geq 0.10 \text{ N/mm}^2$	
	Hlorīda saturs	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$	
	Uguns reakcija	A1 klase	
	Ūdens absorbcija	NPA	
	Ūdens tvaika caurlaidība	15/35 (tabulas vērtība)	
	Siltumvadītspēja (tabulas vērtība)	$\lambda_{10, \text{sauss, matēts}} \leq 0.82 \text{ W/(m.k)}$ attiecībā uz P=50% $\lambda_{10, \text{sauss, matēts}} \leq 0.89 \text{ W/(m.k)}$ attiecībā uz P=90%	
	Izturība (izturība pret salu)	Pamatojoties uz pieejamo pieredzi, produkts ir lietojams spēcīgi uzbrūkošās vidēs, ja to lieto atbilstoši EN 998-2 B daļai	
	Bīstamas vielas	NPA	

Šajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā identificētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izsniegta tikai saskaņā ar augstāk identificētā ražotāja atbildību.

Ražotāja vārdā parakstīja:

Vārds: Bettina Rothböck  
Amats: Ražošanas nodaļas vadītāja  
Linz, 2017-05-12  
Paraksts:

/paraksts/

Promat Techniczna Ochrona  
Przeciwpowozarowa sp. z o. o.  
ul. Przelawska 8, 03-879 Warszawa

Linas Krisciunas  
Promat Project Manager Lithuania,  
Latvia and Estonia

