

FICHE PRODUIT

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EPDM À LÈVRES

pour système de bardage ventilé à cassette avec ardoises fibres-ciment

Bande de protection et d'étanchéité hautement résistante aux UV pour la protection de l'ossature bois qui supporte le bardage rapporté ventilé.

Elle est utilisée pour la pose à cassette de nos ardoises Cedral de dimension 60x30.

Son coloris noir apporte un meilleur rendu esthétique lors de la mise en place des ardoises Cedral sur la façade rapportée ventilée.



Bande d'étanchéité EPDM à lèvres	Largeur 90 mm	Rouleau de 50 m	Code article	4048581
	Largeur 45 mm	Rouleau de 100 m	Code article	4048582

I. CARACTÉRISTIQUES

Largeur	90 mm	45 mm
Épaisseur	1 mm	
Poids	167 g/m	87 g/m
Dureté (ISO 7619)	70 ± 5 °Shore A	
Résistance à la traction (ISO 37-2)	Min. 7.5 Mpa	
Allongement à la rupture (ISO 37-2)	Min. 250 %	
Après vieillissement de 7 jours à 100 ° C (ISO 188)		
Variation de la dureté	Jusqu'à -5 / +10 ° Shore A	
Modification de la résistance à la traction	Jusqu'à 15 %	
Variation de l'allongement à la rupture	Jusqu'à 25 % rel.	
Stabilité dimensionnelle		
Déformation permanente 24 heure/100°C/25% (ISO 815)	Max 35 %	
Changement de dureté après 168 heures à -10 °C (ISO 7619)	Max. 10 °Shore A (ISO 7619)	
Insensible aux UV		
Conditionnement	1 rouleau	

2. MISE EN ŒUVRE

Consultez nos guides de pose Cedral avant toute mise en œuvre.

Les guides de pose Cedral sont à retrouver sur notre site internet : cedral.world



Avertissement

Les renseignements contenus dans la présente fiche sont exacts au moment de leur émission. Cependant, en raison de notre engagement dans un programme de développement continu des matériaux et systèmes, nous nous réservons le droit de modifier ou d'amender les informations qu'elle contient sans avis préalable. Veuillez contacter votre service commercial Cedral local pour vous assurer d'être en possession de la version en vigueur. Toutes les informations contenues dans ce document sont protégées par copyright ©. Toutes les figures contenues dans ce document sont des illustrations et ne doivent pas être utilisées comme dessins de conception. Ces informations sont fournies en toute bonne foi et aucune responsabilité ne peut être acceptée en cas de perte ou dommage résultant de leur utilisation. Ce document est protégé par les droits d'auteur. La reproduction ou la diffusion, en tout ou partie, sous quelques formes que ce soit, est interdite sans autorisation écrite préalable. Les logos et la marque Cedral sont la propriété d'Etex et/ou ses filiales. Toute utilisation sans autorisation est strictement interdite et peut enfreindre la loi sur les droits d'auteur.