

URSA SILVER 39



URSA GLASSWOOL



Мат з мінеральної скловати для тепло-, звуко- та вогнезахисної ізоляції. Негорючий, звукопоглинаючий, паропроникний, стиснутий, стійкий до цвілі та грибків матеріал, виготовлений з еластичних волокон. Негорючий, звукопоглинаючий, паропроникний, стиснутий, стійкий до цвілі та грибків матеріал, виготовлений з еластичних волокон.

ЗАСТОСУВАННЯ :

скатний дах, придатне для використання горище та непридатне для використання горище, стеля, підвісна стеля, дерев'яний каркас, металевий каркас, перегородка

Технічні параметри:

теплопровідність	λ_D	0,039 Вт/(м*К)
реакція на вогонь	євроклас	A1
номінальний опір дифузії водяної пари	MU	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
клас допуску по товщині	T	T2
питомий опір повітряному потоку	AFr	AFr5

документація :

- Декларація експлуатаційних характеристик (DoP) видана виробником, можна завантажити з <https://dop.ursa.com> - номер документа див. на етикетці продукту.
- Більш детальну інформацію про продукт можна знайти в посібнику з застосування на сайті www.ursa.ua.
- Код продукту
DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5



Розміри та упаковка:

індекс	опір RD Вт/(м*К)	товщина [мм]	ширина [мм]	довжина [мм]	шт. / рулон	рулон [м²]	палета [м²]
2094105	1,00	40	1 250	9 000	2	22,50	675,00
2094106	1,25	50	1 250	7 000	2	17,50	525,00
2094107	1,60	60	1 250	5 900	2	14,75	442,50
2094108	1,75	70	1 250	10 000	1	12,50	375,00
2094109	2,05	80	1 250	9 000	1	11,25	337,50
2094110	2,55	100	1 250	7 000	1	8,75	262,50
2094111	3,05	120	1 250	5 900	1	7,38	221,25
2094112	3,55	140	1 250	5 000	1	6,25	187,50
2094113	3,80	150	1 250	4 800	1	6,00	180,00
2094114	4,10	160	1 250	4 500	1	5,63	168,75
2094115	4,60	180	1 250	3 800	1	4,75	142,50
2094116	5,10	200	1 250	3 300	1	4,13	123,75
2094117	5,60	220	1 250	2 800	1	3,50	105,00
2094119	6,15	240	1 250	2 800	1	3,50	84,00

ТДВ "СІНІАТ"
www.siniat.ua

www.ursa.ua



Захищайте та зберігайте навколишнє середовище. Не друкуйте та не копіюйте документ без потреби. За потреби друкуйте в економному режимі та з двостороннім друком.

Статус увімкнено: 6.06.2025

