

URSA DF 45



URSA GLASSWOOL



Мат з мінеральної скловати для тепло-, звуко- та вогнезахисної ізоляції. Негорючий, звукопоглинаючий, паропроникний, стиснутий, стійкий до цвілі та грибків матеріал, виготовлений з еластичних волокон. Негорючий, звукопоглинаючий, паропроникний, стиснутий. стійкий до цвілі та грибків матеріал.

ЗАСТОСУВАННЯ :

скатний дах, придатне для використання горище та непридатне для використання горище, стеля, підвісна стеля, дерев'яний каркас, металевий каркас, перегородка

Технічні параметри:

теплопровідність	λ_D	0,045 Вт/(м*К)
реакція на вогонь	євроклас	A1
номінальний опір дифузії водяної пари	MU	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
клас допуску по товщині	T	T1

документація :

- Декларація експлуатаційних характеристик (DoP) видана виробником, можна завантажити з <https://dop.ursa.com> - номер документа див. на етикетці продукту.

- Код продукту

DF45 MW-EN 13162-T1-MU1



Розміри та упаковка:

індекс	опір RD Вт/(м*К)	товщина [мм]	ширина [мм]	довжина [мм]	шт. / рулон	рулон [м²]	палета [м²]
2091516	1,10	50	1 250	7 000	2	17,50	525,00
2091517	2,20	100	1 250	7 000	1	8,75	262,50
2091518	3,30	150	1 250	5 000	1	6,25	187,50
2091519	4,40	200	1 250	3 500	1	4,38	131,25
2091660	4,85	220	1 250	3 200	1	4,00	120,00

ТДВ "СІНІАТ"
www.siniat.ua

www.ursa.ua



Захищайте та зберігайте навколишнє середовище. Не друкуйте та не копіюйте документ без потреби. За потреби друкуйте в економному режимі та з двостороннім друком.

Статус увімкнено: 6.06.2025

