

No propaga
llama



Resistente
a termitas



Ideal para zonas
húmedas

MULTIPLACA
Cielo 4 mm

FICHA TÉCNICA

Descripción

Multiplaca Cielo 4 mm es una placa plana de fibrocemento fabricada mediante un proceso de autoclave (alta presión, temperatura y humedad).

Se caracteriza por no propagar llamas, ser resistente a termitas e ideal para zonas húmedas. Se recomienda su uso en cielos rasos para viviendas, talleres, oficinas, almacenes o grandes proyectos.

| Código | Material |
|--------|------------------------------------|
| 129171 | MULTIPLACA CIELO 0.605X1.215 (C)x6 |
| 113047 | MULTIPLACA CIELO 0.605X1.215 |

Presentación

| Espesor mm | Dimensiones m | Peso Aprox Und kg | Peso Aprox Caja kg | Color |
|------------|---------------|-------------------|--------------------|-------|
| 4 | 0,605 x 1,215 | 4,2 | 25,2 | Gris |

Certificación y ensayos

Las placas Multiplaca se fabrican cumpliendo la Norma Técnica Peruana NTP ISO 8336-2017 (Planchas Planas de Fibrocemento. Requisitos del producto y métodos de ensayo).

Ventajas

- No propaga llamas
- Resistente a termitas
- Ideal para zonas húmedas
- Resistente a polillas
- Fácil de cortar e instalar
- Excelente adherencia a cualquier tipo de pinutura /barniz

Propiedades técnicas

| TIPO DE PLACA | | MULTIPLACA CIELO 0.605X1.215 | |
|-------------------------|----------|------------------------------|------------|
| CARACTERÍSTICAS | UNIDADES | NTP ISO 8336 - 2017 | NOMINAL |
| Peso | kg/placa | No Aplica | 4.2 (±10%) |
| Longitud | mm | ± 0.5 % | 1,215 |
| Ancho | mm | ± 5 | 605 |
| Espesor | mm | ± 0.6 | 4.0 |
| Rectitud de Borde | mm//m | ≤ 0.3% | Max 3.0 |
| Escuadría de los Bordos | mm//m | ≤ 0.4% | Max 4.0 |
| MOR* promedio | MPa | ≥ 10 | ≥ 10 |
| Densidad | Kg/L | No Aplica | ≥ 1.20 |

*MOR: Módulo de rotura, se conoce como la resistencia a la deflexión o resistencia a la flexión.


Almacenamiento

| Dimensiones m | Unidades por Caja | Cajas por paquete |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 0,605 x 1,215 | 6 | 50 |


Las placas Multiplaca Cielo deben ser almacenadas:



- Bajo techo, en espacios secos y ventilados.



- Se deben almacenar sobre una superficie limpia y plana en posición horizontal, los paquetes deben estar separados unos de otros mediante parihuelas de madera y superponiendo máximo 4 paquetes.



- Evite colocarlas de manera vertical o inclinadas.
- Se usa una parihuela por paquete.

Para mayor detalle consultar manual de almacenamiento en www.superboard.com.pe.

Medidas de Seguridad

- Durante la manipulación evite la formación de polvo y el contacto de éste con los ojos o la piel, utilizando elementos de protección personal o un equipo de corte con aspiración.
- En caso de requerir pulir, cortar, lijar, despuntar, pulverizar, ranurar, taladrar o durante la limpieza, el desecho o el traslado de estos productos utilice elementos de protección personal.
- De ser necesario, puede utilizar herramientas o equipos manuales para transformar estos productos.
- Asegure una ventilación adecuada en el puesto de trabajo.
- Recoja el polvo con aspiradora o barra en húmedo las áreas de trabajo.
- Utilice guantes para proteger las manos contra la abrasividad y aspereza de estos producto.
- La Multiplaca debe manipularse mínimo entre dos personas y se debe tener en cuenta el peso para

incorporar más personas a la manipulación en caso de ser necesario y sin que se sobrepasen los pesos máximos permitidos para la manipulación de cargas manuales según la legislación de cada país.

- No manipule el producto hasta que haya leído y comprendido las precauciones descritas en la ficha de seguridad la cual podrá encontrar en www.superboard.com.pe.

Disposición final del producto

- Disponer en las instalaciones definidas y debidamente autorizadas por la autoridad ambiental nacional competente.
- Recoja y deposite el polvo o material particulado resultante, de la posible transformación del producto.
- Tener en cuenta las demás disposiciones definidas en la legislación aplicable a cada país.

Efectos para la salud

En caso sea necesario modificar los productos, se debe utilizar el equipo de protección adecuado: protección respiratoria para partículas que cumpla el estándar NIOSH 95 y protección visual que cumpla el estándar ANSI Z 87.1 -I -1989.

Recomendaciones generales

Para una correcta instalación consulte la guía de instalación en www.superboard.com.pe.



Multiplaca

La información contenida en este documento se considera actualizada hasta **Diciembre 2024**. A partir de la fecha, pueden realizarse modificaciones. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, entrar a la página www.superboard.com.pe