

No propaga
llama



Resistente
a termitas



Ideal para zonas
húmedas

MULTIPLACA
Cielo 3,5 mm

FICHA TÉCNICA

Descripción

Multiplaca Cielo 3,5 mm es una placa plana de fibrocemento fabricada mediante un proceso de autoclave (alta presión, temperatura y humedad).

Se caracteriza por no propagar llamas, ser resistente a termitas e ideal para zonas húmedas. Se recomienda su uso en cielos rasos para viviendas, talleres, oficinas, almacenes o grandes proyectos.

Código	Material
129170	MULTIPLACA CIELO 0.605X0.605 (Cjx12)

Presentación

Espesor mm	Dimensiones m	Peso Aprox Und kg	Peso Aprox Caja kg	Color
3,5	0,605 x 0,605	1.9	22.8	Gris

Certificación y ensayos

Las placas Multiplaca se fabrican cumpliendo la Norma Técnica Peruana NTP ISO 8336-2017 (Planchas Planas de Fibrocemento. Requisitos del producto y métodos de ensayo).

Ventajas

- No propaga llamas
- Resistente a termitas
- Ideal para zonas húmedas
- Resistente a polillas
- Fácil de cortar e instalar
- Excelente adherencia a cualquier tipo de pinutura /barniz

Propiedades técnicas

TIPO DE PLACA		MULTIPLACA CIELO 0.605X0.605	
CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	NTP ISO 8336 - 2017	NOMINAL
Peso	kg/placa	No Aplica	1.9 (±10%)
Longitud	mm	± 5	605
Ancho	mm	± 5	605
Espesor	mm	± 0.6	3.5
Rectitud de Borde	mm//m	≤ 0.3%	Max 3.0
Escuadría de los Bordos	mm//m	≤ 0.4%	Max 4.0
MOR* promedio	MPa	≥ 10	≥ 10
Densidad	Kg/L	No Aplica	≥ 1.20

*MOR: Módulo de rotura, se conoce como la resistencia a la deflexión o resistencia a la flexión.


Almacenamiento

Dimensiones m	Unidades por caja	Cajas por parque
0,605 x 0,605	12	52


Las placas Multiplaca Cielo deben ser almacenadas:



- Bajo techo, en espacios secos y ventilados.



- Se deben almacenar sobre una superficie limpia y plana en posición horizontal, los paquetes deben estar separados unos de otros mediante parihuelas de madera y superponiendo máximo 4 paquetes.



- Evite colocarlas de manera vertical o inclinadas.
- Se usa una parihuela por paquete.

Para mayor detalle consultar manual de almacenamiento en www.superboard.com.pe.

Medidas de Seguridad

- Durante la manipulación evite la formación de polvo y el contacto de éste con los ojos o la piel, utilizando elementos de protección personal o un equipo de corte con aspiración.
- En caso de requerir pulir, cortar, lijar, despuntar, pulverizar, ranurar, taladrar o durante la limpieza, el desecho o el traslado de estos productos utilice elementos de protección personal.
- De ser necesario, puede utilizar herramientas o equipos manuales para transformar estos productos.
- Asegure una ventilación adecuada en el puesto de trabajo.
- Recoja el polvo con aspiradora o barra en húmedo las áreas de trabajo.
- Utilice guantes para proteger las manos contra la abrasividad y aspereza de estos producto.
- La Multiplaca debe manipularse mínimo entre dos personas y se debe tener en cuenta el peso para

incorporar más personas a la manipulación en caso de ser necesario y sin que se sobrepasen los pesos máximos permitidos para la manipulación de cargas manuales según la legislación de cada país.

- No manipule el producto hasta que haya leído y comprendido las precauciones descritas en la ficha de seguridad la cual podrá encontrar en www.superboard.com.pe.

Disposición final del producto

- Disponer en las instalaciones definidas y debidamente autorizadas por la autoridad ambiental nacional competente.
- Recoja y deposite el polvo o material particulado resultante, de la posible transformación del producto.
- Tener en cuenta las demás disposiciones definidas en la legislación aplicable a cada país.

Efectos para la salud

En caso sea necesario modificar los productos, se debe utilizar el equipo de protección adecuado: protección respiratoria para partículas que cumpla el estándar NIOSH 95 y protección visual que cumpla el estándar ANSI Z 87.1 -I -1989.

Recomendaciones generales

Para una correcta instalación consulte la guía de instalación en www.superboard.com.pe.



Multiplaca

La información contenida en este documento se considera actualizada hasta **Diciembre 2024**. A partir de la fecha, pueden realizarse modificaciones. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, entrar a la página www.superboard.com.pe