



No propaga
llama



Resistente
a termitas



Ideal para zonas
húmedas



MULTIPLACA Placa de Fibrocemento Clavable

FICHA TÉCNICA

Descripción

Multiplaca 4 mm es una placa plana de fibrocemento fabricada mediante un proceso de autoclave (alta presión, temperatura y humedad).

Tiene múltiples usos, se trabaja como el triplay, pero cuenta con mejores beneficios que otorga el fibrocemento, ya que se caracteriza por no propagar llamas, ser resistente a las termitas e ideal para zonas húmedas.

¡SE ARMA, SE CLAVA, SE PINTA y LISTO!



Código	Material
113106	MULTIPLACA 1120X2440X4MM

Presentación

Espesor mm	Dimensiones m	Peso Aprox. kg	Color
4	1.22 x 2.44	16.4	Gris

Certificación y ensayos

Las placas Multiplaca se fabrican cumpliendo la Norma Técnica Peruana NTP ISO 8336-2017 (Planchas Planas de Fibrocemento. Requisitos del producto y métodos de ensayo).

Ventajas

- No propaga llamas
- Resistente a termitas
- Ideal para zonas húmedas
- Resistente a polillas
- Fácil de cortar e instalar
- Excelente adherencia a cualquier tipo de pinutura / barniz

Propiedades técnicas

TIPO DE PLACA		MULTIPLACA 1220X2440X4MM	
CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	NTP ISO 8336 - 2017	NOMINAL
Peso	kg/placa	No Aplica	16.4 (±10%)
Longitud	mm	± 8	2,440
Ancho	mm	± 0.5%	1,220
Espesor	mm	± 0.6	4.0
Rectitud de Borde	mm//m	≤ 0.3%	Max 3.0
Escuadría de los Bordos	mm//m	≤ 0.4%	Max 4.0
MOR* promedio	MPa	≥ 10	≥ 10
Densidad	Kg/L	No Aplica	≥ 1.20

*MOR: Módulo de rotura, se conoce como la resistencia a la deflexión o resistencia a la flexión.

Almacenamiento

Dimensiones m	Unidades por medio paquete	Unidades por paquete
1.22 x 2.44	100	200

Las placas Multiplaca deben ser almacenadas:




- Bajo techo, en espacios secos y ventilados.



- Sobre una superficie limpia y plana en posición horizontal, separados unos de otros mediante parihuelas de madera y superponiendo máximo 4 paquetes o 8 medios paquetes.



- Evite colocarlas de manera vertical o inclinadas.



- Se usan dos parihuelas por paquete.

Para mayor detalle consultar manual de almacenamiento en www.superboard.com.pe.

Medidas de Seguridad

- Durante la manipulación, evite la formación de polvo y el contacto de éste con los ojos o la piel, utilizando elementos de protección personal o un equipo de corte con aspiración.
- En caso de generar residuos al pulir, cortar, lijar, despuntar, pulverizar, ranurar, taladrar o durante la limpieza, utilice elementos de protección personal para los ojos, piel y vías respiratorias para el desecho traslado de estos residuos.
- De ser necesario, puede utilizar herramientas o equipos manuales para acondicionar estos productos.
- Asegure una ventilación adecuada en el puesto de trabajo.
- Recoja el polvo con aspiradora o barra en húmedo las áreas de trabajo.
- Utilice guantes para proteger las manos contra la abrasividad y aspereza.
- Las placas deben manipularse mínimo entre dos

personas y se debe tener en cuenta el peso para incorporar más personas a la manipulación, en caso de ser necesario y sin que sobrepasen los pesos máximos permitidos para la manipulación de cargas manuales según la legislación de cada país (25 Kg por persona, según la OMS).

- Los pesos de la placa plana Superboard, varían según las dimensiones (espesor, ancho y longitud).
- No manipule el producto hasta que haya leído y comprendido las precauciones descritas en la ficha de seguridad la cual podrá encontrar en www.superboard.com.pe.

Disposición final del producto

- Disponer en las instalaciones definidas y debidamente autorizadas por la autoridad ambiental nacional competente.
- Recoja y deposite el polvo o material particulado resultante, de la posible transformación del producto.
- Tener en cuenta las demás disposiciones definidas en la legislación aplicable a cada país.

Efectos para la salud

En caso sea necesario modificar los productos, se debe utilizar el equipo de protección adecuado: protección respiratoria para partículas que cumpla el estándar NIOSH 95 y protección visual que cumpla el estándar ANSI Z 87.1 -I -1989.

Recomendaciones de Instalación

Siga las siguientes recomendaciones de instalación en tabiques:

- **Paso 1:** Arme la estructura. Fije los listones de madera de 2"x2" al piso y techo existente, luego coloca los listones verticales cada 61 o 40.7 cm unidos a los listones horizontales previamente instalados.
- **Paso 2:** Con cuchilla corte la Multiplaca a la medida deseada, pula la zona de corte con lija gruesa. Para emplacar use clavos de 1" con cabeza, separados cada 15 cm.
- **Paso 3:** Para el acabado final, limpie la superficie. Puede aplicar una base para un mejor acabado y adherencia de la pintura. Finalmente aplique la pintura.



Multiplaca

La información contenida en este documento se considera actualizada hasta **Diciembre 2024**. A partir de la fecha, pueden realizarse modificaciones. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, entrar a la página www.superboard.com.pe