


DoP 34NAV34AL22051




B17/000020
IMO MSC.307(88)-(Código PEF 2010)
MED/3.13: materiales incombustibles

Manta de lana mineral con tecnología InCare conforme a los Módulos B y D de la Directiva 2014/90/UE dentro de la clasificación MED/3.13: materiales incombustibles; con recubrimiento aluminio puro reforzado con malla de vidrio incombustible.



Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./Pq	m²/Pq	Pq /palet	m²/palet	Rt m²·K/W
2143481	25	1,20	16,00	C	1	19,20	18	345,60	0,73
2143455	30	1,20	16,00	C	1	19,20	18	345,60	0,88
2143454	50	1,20	10,20	C	1	12,24	18	220,32	1,47

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 °C



Características técnicas

Lambda (λ90/90)	10°C	EN 12667 EN 12939	0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90)	24°C		0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90)	40°C		0,040 W/m·K
Lambda (λ90/90)	60°C		0,045 W/m·K
Comportamiento al fuego		IMO MSC.307(88)	MATERIAL INCOMBUSTIBLE
Resistencia a la difusión del vapor de agua			MV1 - 148,15 m²h Pa/mg
Temperatura máxima de aplicación			300°C lana 150°C recubrimiento
Densidad nominal aproximada			28 Kg/m³

Dis Disponibilidad S Stock C Consultar (pedido mínimo 10 palets) Pq Paquete Rt Resistencia Térmica

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m. XL Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m. XS Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.



Disponibles las
Declaraciones
Ambientales de
Producto (DAP)

URSA Ibérica Aislantes, S.A.
webmaster.ursa.es@etexgroup.com www.ursa.es

