

SZIGETELÉS EGY JOBB HOLNAPÉRT

URSA XPS



Pincepadló és pince külső fal szigetelések





A pincepadló és pince külső fal időtálló hőszigetelése

A mai egyéni igényeket és a jelenlegi hőtechnikai követelményeket figyelembe véve elengedhetetlen a különböző épülethatároló szerkezetek megfelelő hőszigeteléssel való ellátása. Gyakorlatilag az egész épület felületfolytonosan és megszakítatlanul körbe kell, hogy szigeteljünk a pincepadlótól egészen a magastetőig ahhoz, hogy a téli fűtési idényben a hőveszteség majd a lehető legminimálisabb legyen.

1. A pince fal falazása vagy betonozása + dörzsvakolattal való ellátása (ha szükséges) a vízszigetelés aljataként.
2. Talajnedvesség elleni vízszigetelés elkészítése.
3. Az URSA XPS hőszigetelő táblák felhelyezése az elkészült talajnedvesség elleni szigetelés külső oldalára. Rögzítésüknél* ügyelni kell arra, hogy a szakma szabályainak és az alkalmazástechnikai előírásoknak megfelelően a talajnedvesség elleni szigetelés sértetlen maradjon.
4. Az elhelyezett URSA XPS hőszigetelő táblák külső felületére elhelyezzük a szivárgó-drén lemezt (amennyiben szükséges).
5. Ezután következik a föld visszatöltése, tömörítése.

*az adott ragasztóanyag gyártók utasításainak betartásával

Pince szigeteléshez javasolt rétegrend



A pincepadló, pincefal,
talajon fekvő padló
optimális szigeteléséhez
kiválasztott terméknek
kiváló hőszigetelési
értékkel kell rendelkeznie.

A szigetelésnek bírnia kell
az épület terheit,
a talajból eredő nyomást,
ellen kell állnia a víz
behatásainak (talajpára,
talajnedvesség, talajvíz) és
a téli fagyhatásoknak.



Ajánlott termékek:

URSA XPS


URSA XPS ECO N-III-L

URSA XPS N-V-L

URSA XPS N-VII-L

Az URSA XPS extrudált keményhab hőszigetelő termékek fajtától függően

30-70 tonna/m² terhelhetőséggel rendelkeznek és nedves környezetben is csekély a vízfelvételük. Könnyen vágható és egyszerűen beépíthető táblás termékek. Az átmenő vonalmenti hőhídhatás elkerülése érdekében a pincefal, pincepadló és a talajon fekvő padló épületszerkezetek szigeteléséhez ajánlatos a sima felületű **URSA XPS ECO N-III-L, URSA XPS N-V-L és URSA XPS N-VII-L** néven forgalmazott, lépcsős élkialakítású termékeket választani.



Tulajdonságok:

Terméknév	Hővezetési tényező (λ_d) W/mK	10% összenyomódásnál max. terhelhetőség T/m ²	2% összenyomódásnál max. terhelhetőség T/m ²
URSA XPS ECO N-III-L	0,032-0,036	30	13
URSA XPS N-V-L	0,034-0,036	50	18
URSA XPS N-VII-L	0,036-0,038	70	25

Ajánlott felhasználási területek:

URSA XPS ECO N-III-L

- lapostető, terasztető, zöldtető, többretegű falszerkezet, talajon fekvő padló, hűtőház
- pincepadló és pince külső fal (talajvíznyomás esetén is)

URSA XPS N-V-L

- lapostető, terasztető, zöldtető, talajon fekvő padló, hűtőház
- pincepadló és pince külső fal (talajvíznyomás esetén is)

URSA XPS N-VII-L

- lapostető, terasztető, zöldtető
- talajon fekvő padló
- hűtőház

Termékválaszték:

Terméknév	Vastagság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	m ² /csomag
URSA XPS ECO N-III-L	30-200	600	1250	10,50-1,50
URSA XPS N-V-L	40-200	600	1250	6,75-1,50
URSA XPS N-VII-L	50-100	600	1250	6,00-3,00

URSA Salgótarján Zrt.

Értékesítés, szaktanácsadás:



www.ursa.hu



Varga Tamás

+36 20/9721-266

tamas.varga@etexgroup.com



Csengery Zsolt

+36 30/9659-438

zsolt.csengery@etexgroup.com



Loránd Aranka

+36 30/9433-046

aranka.lorand@etexgroup.com



Lőrincz Lajos

+36 30/9988-324

lajos.lorincz@etexgroup.com



**Rendelésfelvétel, szállítás,
számlázás:**

tel.: +36 1/883-7209

rendeles.ursa.hu@etexgroup.com



URSAMagyarország