

URSA PROFILO 39



URSA GLASSWOOL



Скляна мінераловатна плита для ізоляції: тепло-, звукоізоляції та протипожежного захисту. Nedegi, garsą sugerianti, garus praleidžianti, suspaudžiama, grybeliams ir pelėsiams atspari medžiaga, pagaminta iš elastingo pluošto. Негорючий, звукопоглинальний, паропроникний, стисливий. стійкий до цвілі і грибка. гідрофобний.

ЗАСТОСУВАННЯ :

зовнішня стіна / вентильований фасад / сендвіч-стіна,
зовнішня стіна - каркас / касета, похилий дах, перегородка

Технічні параметри:

теплопровідність	λ_D	0,039 Вт/(м*К)
реакція на вогонь	євроклас	A1
номінальний опір дифузії водяної пари	MU	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
клас допуску по товщині	T	T3
питомий опір повітряному потоку	AFr	AFr5
Довготривале водопоглинання	WL(P)	$\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$

документація :

- Декларація експлуатаційних характеристик (DoP) видана виробником, можна завантажити з <https://dop.ursa.com> - номер документа див. на етикетці продукту.
- Більш детальну інформацію про продукт можна знайти в посібнику з застосування на сайті www.ursa.ua.
- Код продукту

FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5



Розміри та упаковка:

індекс	опір RD [Вт/м*К]	товщина [мм]	ширина [мм]	довжина [мм]	шт. / рулон	рулон [м²]	палета [м²]
2094404	1,25	50	600	1 250	24	18,00	360,00
2094102	1,50	60	600	1 250	16	12,00	288,00
2093980	1,90	75	600	1 250	12	9,00	216,00
2093977	2,05	80	600	1 250	12	9,00	216,00
2094405	2,55	100	600	1 250	12	9,00	180,00
2093979	3,05	120	600	1 250	8	6,00	144,00
2093981	3,80	150	600	1 250	6	4,50	108,00
2094124	4,60	180	600	1 250	6	4,50	108,00
2094299	5,10	200	600	1 250	4	3,00	72,00

ТДВ "СІНІАТ"
www.siniat.ua

www.ursa.ua



Захищайте та зберігайте навколишнє середовище. Не друкуйте та не копіюйте документ без потреби. За потреби друкуйте в економному режимі та з двостороннім друком.

Статус увімкнено: 6.06.2025