

URSA SECO PRO KP



Enostranski lepilni trak na osnovi papirja

Tehnične lastnosti:

- ✓ ekstremno visok oprijem na suhih površinah brez maščob in prahu
- ✓ izjemen začetni oprijem
- ✓ modificirano akrilno lepilo brez topil
- ✓ visoka odpornost proti vlagi po lepljenju
- ✓ temperaturno območje uporabe od +5 °C

Področje uporabe:

- ✓ Za zrak neprepustno lepljenje parnih zapor in ovir na nosilne konstrukcije in lepljenje prebojev po DIN 4108, del 7 pri:
 - poševni strehi (novogradnja ali prenova)
 - stropu proti hladnem podstrešju
 - lesenih montažnih konstrukcijah
 - zaščiti izolacij zunanjskega zidu na notranji strani

Širina [mm]	60
Dolžina [m]	40
Vsebina/Količina [m1/rolo]	320
Število [rol/paket]	8
Vsebina/Količina [paketo/paleto]	48

TEHNIČNI PODATKI

• Material	poseben lepilni papir na sintetični osnovi		
• Ločilni sloj (obojestransko silikoniziran)	90	g/m ²	
• Skupna debelina	0,32	mm	
• Vrsta lepila	modificiran akril		
• Teža lepila	200	g/m ²	
• Natezna trdnost - vzdolžno	> 110	N/cm	EN ISO 527-3/2/500
• Natezna trdnost - prečno	> 50	N/cm	EN ISO 527-3/2/500
• Minimalna moč lepljenja	30	N/25 mm	na podlagi AFERA 5001
• Temperaturna obstojnost	-40 do +80	°C	
• Barva	rdeča		