

URSA FDP 3/Vr

MW-EN-13162-T4-MU1-WL(P)-AFr5



Fasadne izolacijske plošče iz mineralne steklene volne - vodoodbojne, enostransko kaširane s črnim armiranim steklenim voalom.

Področje uporabe:

- ✓ Toplotna in zvočna izolacija prezračevanih obešenih fasad objektov brez omejitve višin.
- ✓ Zvočna izolacija v sistemskih elementih za zaščito pred hrupom.

Debelina [mm]	50	60	70	80	100	120	140	160	180	200	220
Širina [mm]	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Dolžina [mm]	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Toplotna upornost R_0 [m ² K/W]	1,45	1,75	2,05	2,35	2,90	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85	6,45

TEHNIČNI PODATKI

• Toplotna prevodnost λ_0	0,034 W/mK	EN 13162
• Razred požarnih lastnosti	A1	EN 13501-1
• Linearni upor zračnemu toku	> 15 kPa s/m²	
• Mejna temperatura uporabe	200°C	



Izdelek je certificiran v skladu s EN 13162.
Številka EG certifikata o skladnosti: 0672 – CPR – 0319.

MW – okrajšana oznaka za mineralno volno

EN 13162 – številka evropskega standarda

Ti – mejna odstopanja za debelino

Tri – natezna trdnost navpično na ravnino plošče

WL(P) – vpojnost vode z metodo dolgotrajne potopitve

MU1 – difuzija vodne pare

SDi – podana stopnja dinamične togosti

CPI – stisljivost

AFi – linearni upor zračnemu toku

