

URSA SECO PRO 2



Parna ovira

Tehnične lastnosti:

- ✓ prepustnost za vodno paro S_d vrednost ≈ 2 m
- ✓ zelo odporna na trganje zaradi strukture PP-flisa s polimernim premazom
- ✓ mlečno bele barve
- ✓ po površini neprepustna za zrak
- ✓ Označbe za pomoč pri polaganju

Področje uporabe:

- ✓ Kot parna ovira in konvekcijska zapora po DIN 4108, del 3 in del 7 pri:
 - poševni strehi
 - stropu proti hladnem podstrešju
 - leseni montažni konstrukciji
 - zaščiti zunanje zidu na notranji strani

Širina [m]	1,5
Dolžina [m]	50
Vsebina/Količina [m ² /rolo]	75
Število [rol/paleto]	20
Vsebina/Količina [m ² /paleto]	1500

TEHNIČNI PODATKI

	Flis iz polipropilena (PP) z 2-slojnim polimernim premazom		
• Material			
• S_d vrednost	≈ 2	m	EN 1931
• Debelina	0,5	mm	EN 1849-2
• Razred požarnih lastnosti	E (B2)		EN 13501-1 (DIN 4102-1)
• Natezna trdnost - vzdolžno	200	N/5 cm	EN 12311-1
• Natezna trdnost - prečno	135	N/5 cm	EN 12311-1
• Prepustnost za zrak	neprepustno		EN 12114
• Temperaturna obstojnost	-40 do +80	°C	
• Barva	mlečno bela		
• Preperevanje (UV obstojnost)	potrebna zaščita pred direktnim sončnim obsevanjem		
• Površinska teža	≈ 110	g/m ²	
• Teža koluta	$\approx 9,5$	kg/rolo	