

URSA TWF 1

MW-EN-13162-T2-MU1-AFr5



Samonosni lahki izolacijski filc izdelan iz steklene mineralne volne, stisnjeno pakiran v razmerju 1 : 5.

Področje uporabe:

- ✓ Toplotna in zvočna izolacija montažnih predelnih sten kot zvočno izolacijsko polnilo med mavčno kartonskimi ploščami.

Debelina [mm]	50	75	100
Širina [mm]	2 x 625	2 x 625	2 x 625
Dolžina [mm]	2x7500	2x5000	7500
Toplotna upornost R_0 [m ² K/W]	1,25	1,90	2,55

TEHNIČNI PODATKI

• Toplotna prevodnost λ_0	0,039 W/mK	EN 13162
• Razred požarnih lastnosti	A1	EN 13501-1
• Linearni upor zračnemu toku	> 5 kPa s/m²	
• Mejna temperatura uporabe	200°C	



Izdelek je certificiran v skladu s EN 13162.
Številka EG certifikata o skladnosti: 0672 – CPR – 0319.

MW – okrajšana oznaka za mineralno volno

EN 13162 – številka evropskega standarda

Ti – mejna odstopanja za debelino

Tri – natezna trdnost navpično na ravnino plošče

WL(P) – vpojnost vode z metodo dolgotrajne potopitve

MU1 – difuzija vodne pare

SDi – podana stopnja dinamične togosti

CPI – stisljivost

AFi – linearni upor zračnemu toku

