

URSA SECO PRO DKS



Tesnilno lepilo

Tehnične lastnosti:

- ✓ trajno elastično, samolepilno (zrahljani spoji se lahko ponovno spojijo)
- ✓ dolgoročen oprijem, odpornost proti staranju
- ✓ tiksotropno lepilo, ne kaplja
- ✓ široki spekter oprijema na različnih gradbenih materialih in PE folijah
- ✓ ne povzroča korozije na kovinskih površinah
- ✓ temperaturno področje uporabe od - 5°C do +35°C

Področje uporabe:

- ✓ Za zrak neprepustno lepljenje parnih zapor in ovir na nosilne konstrukcije in lepljenje prebojev po DIN 4108, del 7 pri:
 - poševni strehi (novogradnja ali prenova)
 - stropu proti hladnem podstrešju
 - lesenih montažnih konstrukcijah
 - zaščiti izolacij zunanega zidu na notranji strani
- ✓ Primerno za zrakotesno lepljenje dveh folij URSA SECO® PRO s preklopom.

Vsebina/Količina [ml/kartušo]	310
Vsebina/Količina [kartuš/karton]	12
Vsebina/Količina [kartonov/paleto]	96

TEHNIČNI PODATKI

• Material	modificirana akrilno-polimerna disperzija		
• Barva	svetlo modra		
• Lastnosti sloja	samolepilen, trajno elastičen		
• Viskoznost	pri 20°C srednje viskozno - pastozno		
• Gostota	pri 20°C ≈ 1,16	g/cm ³	EN 542
• Čas strjevanja	odvisno od vpojnosti materiala		
• Količina nanosa / poraba	povprečno ≈ 25g /m², ≈ 10 m² /kartušo		