

URSA UPh/Vv

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)



Trde izolacijske plošče iz mineralne volne, proizvedene s TECTONIC tehnologijo. Enostransko kaširane z belo stekleno tkanino, vodoodbojne.

Področje uporabe:

- ✓ Toplotna in zvočna izolacija primerna za neobremenjene površine ko so stropi v:
 - garažah,
 - delavnicah,
 - kletih in
 - shrambah.
- ✓ Izdelek odlikujejo odlične izolacijske lastnosti in enostavna montaža s pomočjo cementnega lepila za MW.

Debelina [mm]	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Širina [mm]	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Dolžina [mm]	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Toplotna upornost R_D [m ² K/W]	1,35	1,65	2,20	2,75	3,30	3,85	4,40	5,00	5,55

TEHNIČNI PODATKI

• Toplotna prevodnost λ_D	0,036 W/mK	EN 13162
• Razred požarnih lastnosti	A1	EN 13501-1
• Linearni upor zračnemu toku	> 20 kPa s/m²	
• Mejna temperatura uporabe	250°C	



Izdelek je certificiran v skladu s EN 13162.
Številka EG certifikata o skladnosti: 0672 – CPR – 0319.

MW – okrajšana oznaka za mineralno volno

EN 13162 – številka evropskega standarda

Ti – mejna odstopanja za debelino

Cs – tlačna trdnost

TRi – natezna trdnost pravokotno na površino

WL(P) – vpojnost vode z metodo dolgotrajne potopitve

MU – difuzija vodne pare

AFi – linearni upor zračnemu toku

