



DoP / DWU

URSA PUREONE 31





[DE Leistungserklärung](#)

[EN Declaration of Performance](#)

[PL Deklaracja właściwości użytkowych](#)

[SL Izjava o lastnostih](#)

[CS Prohlášení o vlastnostech](#)

[IT Dichiarazione di Prestazione](#)

[SK Vyhlásenie o parametroch](#)

[EN UKCA Declaration of Performance](#)

Leistungserklärung



Nr. 49UPO31NRN23101

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PUREONE SF 31, PUREONE HRF 31, PUREONE DF 31h, PUREONE ZERO 31

2. Verwendungszweck(e)

Wärmedämmung für Gebäude

3. Hersteller:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. Bevollmächtigter:

Nicht zutreffend

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, Brandverhalten System 1

6. Harmonisierte Norm:

EN 13162:2012+A1:2015

Notifizierte Stelle(n):

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut Nr. 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Brandverhalten	A1	EN 13162:2012 +A1:2015
Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere	Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
Schallabsorptionsgrad	Schallabsorption	NPD	
Trittschallübertragung (für Böden)	Dynamische Steifigkeit	NPD	
	Dicke d_t	NPD	
	Zusammendrückbarkeit	NPD	
	Strömungswiderstand	NPD	
Luftschalldämm-Maß	Strömungswiderstand	AFr15	
Glimmverhalten		NPD	
Wasserdurchlässigkeit	Kurzzeitige Wasseraufnahme	NPD	
	Langzeitige Wasseraufnahme	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampfdiffusion	MU1	

Wärmedurchlasswiderstand	Deklarierte Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/m*K]	0,031	Normdicke [mm]	Deklarierte Wärmedurchlasswiderstand R_D [m²K/W]		EN 13162:2012 +A1:2015
			40	1,25		
			45	1,45		
			50	1,60		
			60	1,90		
			70	2,25		
			80	2,55		
			95	3,05		
			100	3,20		
			120	3,85		
			130	4,15		
			140	4,50		
			160	5,15		
			180	5,80		
			200	6,45		
			220	7,05		
			240	7,70		
	Dicke		Toleranzklasse	T2		
Druckfestigkeit	Druckspannung oder Druckfestigkeit	NPD				
	Punktlast	NPD				
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterungseinflüssen, Alterung/ Abbau	Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	A1				
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss von Wärme, Witterungseinflüssen, Alterung/ Abbau	Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit	Deklarierte Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/m*K]	Normdicke [mm]	Deklarierte Wärmedurchlasswiderstand R_D [m²K/W]		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/ 2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Dr. Lars Lehmann, Geschäftsführer

Leipzig, 04.10.2023

(Ort und Datum)



 URSA Deutschland GmbH
 Fuggerstraße 1d
 D-04158 Leipzig
 Tel. 0341/5211-100 Fax 5211-109

Declaration of Performance



No. **49UPO31NRN23101**

1. Unique identification code of the product - type:

PUREONE SF 31, PUREONE HRF 31, PUREONE DF 31h, PUREONE ZERO 31

2. Intended use/es:

Thermal insulation for buildings

3. Manufacturer:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. Authorised representative:

not relevant

5. System/s of AVCP:

system 3, reaction to fire system 1

6. Harmonized standard:

EN 13162:2012+A1:2015

Notified body/ies:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut Nr. 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

7. Declared Performance:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specifications
Reaction to fire Euroclass characteristics	Reaction to fire	A1	EN 13162:2012 +A1:2015
Release of dangerous substances to the indoor environment	Release of dangerous substances	NPD	
Acoustic absorption index	Sound absorption	NPD	
Impact noise transmission index (for floors)	Dynamic stiffness	NPD	
	Thickness d _L	NPD	
	Compressibility	NPD	
	Air flow resistivity	NPD	
Direct airborne sound insulation index	Air flow resistivity	AF15	
Continuous glowing combustion		NPD	
Water permeability	Short time water absorption	NPD	
	Long time water absorption	NPD	
Water vapour permeability	Water vapour transmission	MU1	


Thermal resistance	Declared thermal conductivity λ_D [W/m*K]	Nominal thickness [mm]	Declared thermal resistance R_D [m²*K/W]		EN 13162:2012 +A1:2015
	0,031	40	1,25		
		45	1,45		
		50	1,60		
		60	1,90		
		70	2,25		
		80	2,55		
		95	3,05		
		100	3,20		
		120	3,85		
		130	4,15		
		140	4,50		
		160	5,15		
		180	5,80		
		200	6,45		
		220	7,05		
		240	7,70		
	Thickness	tolerance class	T2		
Compressive strength	Compressive stress or compressive strength				
	Point load	NPD			
Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing/degradation	Properties of durability	A1			
Durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation	Thermal resistance and thermal conductivity	Declared thermal conductivity λ_D [W/m*K]	Nominal thickness [mm]	Declared thermal resistance R_D [m²*K/W]	EN 13162:2012 +A1:2015
		0,031	40	1,25	
			45	1,45	
			50	1,60	
			60	1,90	
			70	2,25	
			80	2,55	
			95	3,05	
			100	3,20	
			120	3,85	
			130	4,15	
			140	4,50	
			160	5,15	
			180	5,80	
			200	6,45	
			220	7,05	
	240		7,70		
	Properties of durability	DS(70,-)			
Tensile/ Flexural strength	Tensile strength perpendicular to faces	NPD			
Durability of compressive strength against ageing/ degradation	Compressive creep	NPD			

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Dr. Lars Lehmann, Managing Director

Leipzig, 04.10.2023

(place and date)



 URSA Deutschland GmbH
 Fuggerstraße 1d
 D-04158 Leipzig
 Tel. 0341/5211-100 Fax 5211-109
 (signature)

Deklaracja właściwości użytkowych



Nr. **49UPO31NRN23101**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PUREONE SF 31, PUREONE HRF 31, PUREONE DF 31h, PUREONE ZERO 31

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. Upoważniony przedstawiciel:

nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 3, reakcja na ogień system 1

6. Norma zharmonizowana:

EN 13162:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut Nr. 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowa charakterystyka		Spełnienie	Zharmonizowana spacyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	A1	EN 13162:2012 +A1:2015
Właściwości Euroklasy			
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NPD	
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	Pochłanianie dźwięku	NPD	
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Szywność dynamiczna	NPD	
	Grubość d_L	NPD	
	Ścisłość	NPD	
	Opór przepływu powietrza	NPD	
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią	Opór przepływu powietrza	AFr15	
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia		NPD	
Przepuszczalność wody	Nasiąkliwość wodą	NPD	
		NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	MU1	

Opór cieplny	Deklarowany współczynnik przewodnictwa λ _D [W/m*K]	Nominalna grubość [mm]	Deklarowany opór cieplny R _D [m²K/W]		EN 13162:2012 +A1:2015
	0,031	40	1,25		
		45	1,45		
		50	1,60		
		60	1,90		
		70	2,25		
		80	2,55		
		95	3,05		
		100	3,20		
		120	3,85		
		130	4,15		
		140	4,50		
		160	5,15		
		180	5,80		
		200	6,45		
		220	7,05		
		240	7,70		
Grubość		Klasa tolerancji		T2	
Wytrzymałość na ściskanie		Napężenia ściskające lub wytrzymałość na ściskanie		NPD	
		Obciążenie punktowe		NPD	
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia / degradacji		Trwałość charakterystyk		A1	
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia / degradacji	Opór cieplny - współczynnik przewodzenia ciepła	Deklarowany współczynnik przewodnictwa λ _D [W/m*K]	Nominalna grubość [mm]	Deklarowany opór cieplny RD [m²K/W]	EN 13162:2012 +A1:2015
		0,031	40	1,25	
			45	1,45	
			50	1,60	
			60	1,90	
			70	2,25	
			80	2,55	
			95	3,05	
			100	3,20	
			120	3,85	
			130	4,15	
			140	4,50	
			160	5,15	
			180	5,80	
			200	6,45	
			220	7,05	
	240		7,70		
Trwałość charakterystyk		DS(70,-)			
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia / degradacji		Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych		NPD	
Durability of compressive strength against ageing/ degradation		Petzanie przy ściskaniu		NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a): Dr. Lars Lehmann, Managing Director

Leipzig, 04.10.2023
.....
(miejscowość i data)


(podpis)

URSA Deutschland GmbH
Fuggerstraße 1d
D-04158 Leipzig
Tel. 0341/5211-100 Fax 5211-109

Izjava o lastnostih



Nr. 49UPO31NRN23101

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

PUREONE SF 31, PUREONE HRF 31, PUREONE DF 31h, PUREONE ZERO 31

2. Predvidena uporaba:

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe

3. Proizvajalec:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. Pooblaščen zastopnik:

ni pomembno

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 3, požarne lastnosti sistem 1

6. Harmonizirani standard:

EN 13162:2012+A1:2015

Priglašeni organi:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut Nr. 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarne lastnosti Eurorazredi-lastnosti	Požarne lastnosti	A1	EN 13162:2012 +A1:2015
Sproščanje nevarnih snovi v notranjost objekta	Sproščanje nevarnih snovi	NPD	
Akustični absorpcijski index	Absorpcija zvoka	NPD	
Indeks prenašanja pohodnega zvoka (za pode)	Dinamična togost	NPD	
	Debelina	NPD	
	Stisljivost	NPD	
	Upor strujanju zraka	NPD	
Indeks izolacije zvoka v zraku	Upor strujanju zraka	AFr15	
Nadaljevanje zgorevanja s tlenjem		NPD	
Vodoprepustnost	Absorpcija vode	NPD	
		NPD	
Prepustnost za vodno paro	Prepustnost za vodno paro	MU1	


Toplotna upornost	Nazivna toplotna prevodnost λ_0 [W/m*K]	Nazivna debelina [mm]	Nazivna toplotna upornost R_D [m²*K/W]		EN 13162:2012 +A1:2015
	0,031	40	1,25		
		45	1,45		
		50	1,60		
		60	1,90		
		70	2,25		
		80	2,55		
		95	3,05		
		100	3,20		
		120	3,85		
		130	4,15		
		140	4,50		
		160	5,15		
		180	5,80		
		200	6,45		
		220	7,05		
		240	7,70		
Debelina	Tolerančni razredi	T2			
Tolerančni razredi	Tlačna trdnost ali tlačna napetost	NPD			
	Točkovna obremenitev	NPD			
Obstojnost požarnih lastnosti proti vročini, vremenskim vplivom, staranju/razpadanju	Trajnost /nespemenljivost lastnosti	A1			EN 13162:2012 +A1:2015
Obstojnost toplotne upornosti proti vročini, vremenskim vplivom, staranju/razpadanju	Toplotna upornost in toplotna prevodnost	Nazivna toplotna prevodnost λ_0 [W/m*K]	Nazivna debelina [mm]	Nazivna toplotna upornost R_D [m²*K/W]	
		0,031	40	1,25	
			45	1,45	
			50	1,60	
			60	1,90	
			70	2,25	
			80	2,55	
			95	3,05	
			100	3,20	
			120	3,85	
			130	4,15	
			140	4,50	
			160	5,15	
			180	5,80	
			200	6,45	
			220	7,05	
			240	7,70	
Trajnost /nespemenljivost lastnosti	DS(70,-)				
Natezna/Upogibna trdnost	Natezna/Upogibna trdnost			NPD	
Obstojnost tlačne trdnosti proti staranju/razpadanju	Lezenje pod obremenitvijo			NPD	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Dr. Lars Lehmann, Managing Director

Leipzig, 04.10.2023

(Ort und Datum)


 (Unterschrift)

 URSA-Deutschland GmbH
 Fuggerstraße 1d
 D-04158 Leipzig
 Tel. 0341/5211-100 Fax 5211-109

Prohlášení o vlastnostech



No. 49UPO31NRN23101

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku :

PUREONE SF 31, PUREONE HRF 31, PUREONE DF 31h, PUREONE ZERO 31

2. Zamýšlené/ zamýšlená použití:

Tepelná izolace pro budovy

3. výrobce:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. Zplnomocněný zástupce:

není relevantní

5. Systém/systémy POSV:

Systém 3, Reakce na oheň – systém 1

6. Harmonizovaná norma:

EN 13162:2012+A1:2015

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut Nr. 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

7. Deklarovaná vlastnost/ Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Reakce na oheň	A1	EN 13162:2012 +A1:2015
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí	Uvolňování nebezpečných látek	NPD	
Index zvukové pohltivosti	Zvuková pohltivost	NPD	
Index kročejové neprůzvučnosti (pro podlahy)	Dynamická tuhost	NPD	
	Tloušťka d_s	NPD	
	Sílačitelnost	NPD	
	Odpor proti proudění vzduchu	NPD	
Index vzduchové neprůzvučnosti	Odpor proti proudění vzduchu	AFr15	
Hoření postupujícím žhnutím	Hoření postupujícím žhnutím	NPD	
Propustnost vody	Nasákavost	NPD	
Propustnost vodní páry	Propustnost vodní páry	MU1	


Tepelný odpor	Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W/m²K]	Nominální tloušťka [mm]	Deklarovaný tepelný odpor R_D [m²·K/W]		EN 13162:2012 +A1:2015
	0,031	40	1,25		
		45	1,45		
		50	1,60		
		60	1,90		
		70	2,25		
		80	2,55		
		95	3,05		
		100	3,20		
		120	3,85		
		130	4,15		
		140	4,50		
		160	5,15		
		180	5,80		
		200	6,45		
		220	7,05		
		240	7,70		
	Tloušťka		Tolerance tloušťky		
Pevnost v tlaku	Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku		NPD		
Bodové zatížení		NPD			
Stálost reakce na oheň při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí / degradaci	Trvanlivost	A1			EN 13162:2012 +A1:2015
Stálost tepelného odporu při zvýšení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci	Tepelný odpor a součinitel tepelné vodivosti	Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W/m²K]	Nominální tloušťka [mm]	Deklarovaný tepelný odpor R_D [m²·K/W]	
		0,031	40	1,25	
			45	1,45	
			50	1,60	
			60	1,90	
			70	2,25	
			80	2,55	
			95	3,05	
			100	3,20	
			120	3,85	
			130	4,15	
			140	4,50	
			160	5,15	
			180	5,80	
			200	6,45	
			220	7,05	
			240	7,70	
	Trvanlivost		DS(70,-)		
Pevnost v tahu / v ohybu	Pevnost v tahu kolmo k rovině desky		NPD		
Stálost pevnosti v tlaku při stárnutí / degradaci	Dotvarování tlakem		NPD		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Dr. Lars Lehmann, generální ředitel

Leipzig, 04.10.2023

(místo a datum vydání)


 (podpis)

 URSA Deutschland GmbH
 Fuggerstraße 1d
 D-04158 Leipzig
 Tel. 0341/5211-100 Fax 5211-109

Dichiarazione di Prestazione



Nr. 49UPO31NRN23101

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

PUREONE SF 31, PUREONE HRF 31, PUREONE DF 31h, PUREONE ZERO 31

2. Usi previsti:

Isolanti termici per edilizia

3. Fabbrikante:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. Mandatorio:

non rilevante

5. Sistemi di VVCP:

sistema 3, reazione al fuoco sistema 1

6. Norma armonizzata:

EN 13162:2012+A1:2015

Organismi notificati:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut Nr. 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		PRESTAZIONE	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Reazione al fuoco	A1	EN 13162:2012 +A1:2015
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente interno	Rilascio di sostanze pericolose	NPD	
Indice di assorbimento acustico	Assorbimento acustico	NPD	
Indice di trasmissione del rumore da calpestio (per pavimenti)	Rigidità dinamica	NPD	
	Spessori nominali, dL	NPD	
	Compressibilità	NPD	
	Resistività al flusso dell'aria	NPD	
Indice di isolamento acustico per i rumori aerei	Resistività al flusso dell'aria	AFr15	
Combustione incandescente continua		NPD	
Permeabilità all'acqua	Assorbimento di acqua a breve	NPD	
	Assorbimento di acqua a lungo	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo	Trasmissione del vapore acqueo	MU1	


Resistenza termica	Conducibilità termica dichiarata λ_0 [W /m²K]	Spessori nominali (mm)	Resistenza termica dichiarata R_0 [m²K/ W]		EN 13162:2012 +A1:2015
	0,031	40	1,25		
		45	1,45		
		50	1,60		
		60	1,90		
		70	2,25		
		80	2,55		
		95	3,05		
		100	3,20		
		120	3,85		
		130	4,15		
		140	4,50		
		160	5,15		
		180	5,80		
		200	6,45		
		220	7,05		
		240	7,70		
Spessori nominali		Classe di tolleranza	T2		
Resistenza alla compressione	Resistenza alla compressione o Stress da compressione	NPD			
	Carico concentrato	NPD			
Durabilità della reazione al fuoco contro calore, agenti atmosferici, invecchiamento, degrado	Proprietà di Durabilità	A1			
Durabilità della resistenza termica contro il calore, gli agenti atmosferici, invecchiamento / degrado	Resistenza termica e conducibilità termica	Conducibilità termica dichiarata λ_0 [W /m²K]	Spessori nominali (mm)	Resistenza termica dichiarata R_D [m²K/ W]	EN 13162:2012 +A1:2015
		0,031	40	1,25	
			45	1,45	
			50	1,60	
			60	1,90	
			70	2,25	
			80	2,55	
			95	3,05	
			100	3,20	
			120	3,85	
			130	4,15	
			140	4,50	
			160	5,15	
			180	5,80	
			200	6,45	
			220	7,05	
	240		7,70		
Proprietà di Durabilità		DS(70,-)			
Resistenza alla trazione / flessione	Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	NPD			
Durabilità della resistenza alla compressione contro il degrado	Scorrimento viscoso a compressione	NPD			

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.
305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: Dr. Lars Lehmann, direttore

Leipzig, 04.10.2023

(Ort und Datum)


 (Unterschrift)

 URSA Deutschland GmbH
 Fuggerstraße 1d
 D-04158 Leipzig
 Tel. 0341/5211-100 Fax 5211-109

Vyhlasenie o parametroch



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :

PUREONE SF 31, PUREONE HRF 31, PUREONE DF 31h, PUREONE ZERO 31

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Tepelná izolácia pre budovy

3. Výrobca:

URSA PUREONE

4. Splnomocnený zástupca:

nie je relevantné

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

systém 3, reakcia na oheň – system 1

6. Harmonizovaná norma:

EN 13162:2012+A1:2015

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut Nr. 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	A1	EN 13162:2012 +A1:2015
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
Index zvukovej pohltivosti	Zvuková pohltivosť	NPD	
Index prenosu krokového hluku (pre podlahy)	Dynamická tuhosť	NPD	
	Hrúbka d_s	NPD	
	Stlačiteľnosť	NPD	
	Odpor proti prúdeniu vzduchu	NPD	
Index vzduchovej neprievučnosti	Odpor proti prúdeniu vzduchu	AF15	
Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením	NPD	
Priepustnosť vody	Nasiakavosť vody	NPD	
		NPD	
Priepustnosť vodnej pary	Priepustnosť vodnej pary	MU1	


Tepelný odpor	Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λ ₀ [W/m²K]	Menovitá hrúbka výrobku [mm]	Deklarovaný tepelný odpor R ₀ [m²K/W]		EN 13162:2012 +A1:2015
	0,031	40	1,25		
		45	1,45		
		50	1,60		
		60	1,90		
		70	2,25		
		80	2,55		
		95	3,05		
		100	3,20		
		120	3,85		
		130	4,15		
		140	4,50		
		160	5,15		
		180	5,80		
		200	6,45		
		220	7,05		
		240	7,70		
Hrúbka		Triedy	T2		
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku		NPD		
	Bodové zaťaženie		NPD		
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie	Trvanlivosť	A1			
Trvanlivosť tepelného odporu pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie	Tepelný odpor a tepelná vodivosť	Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λ ₀ [W/m²K]	Menovitá hrúbka výrobku [mm]	Deklarovaný tepelný odpor RD [m²K/W]	EN 13162:2012 +A1:2015
		0,031	40	1,25	
			45	1,45	
			50	1,60	
			60	1,90	
			70	2,25	
			80	2,55	
			95	3,05	
			100	3,20	
			120	3,85	
			130	4,15	
			140	4,50	
			160	5,15	
			180	5,80	
			200	6,45	
			220	7,05	
	240		7,70		
Trvanlivosť		DS(70,-)			
Pevnosť v ťahu/pri ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu		NPD		
Trvanlivosť pevnosti v tlaku pri starnutí a deoradácii	Dotvorenie stlačením		NPD		

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) Ā. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu: Dr. Lars Lehmann, Generálny riaditeľ

Leipzig, 04.10.2023

.....
(miesto a dátum vydania)



 URSA Deutschland GmbH
 Euggerstraße 11d
 D-04158 Leipzig
 Tel. 0341/5211-100 Fax 5211-109

UKCA Declaration of Performance



No. 49UPO31NRN23101

1. Unique identification code of the product - type:

PUREONE SF 31, PUREONE HRF 31, PUREONE DF 31h, PUREONE ZERO 31

2. Intended use/es:

Thermal insulation for buildings

3. Manufacturer:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, D-04509 Delitzsch

4. Authorised representative:

not relevant

5. System/s of AVCP:

system 3, reaction to fire system 1

6. Harmonized standard:

BS EN 13162:2012+A1:2015

Notified body/ies:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut Nr. 0672
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

7. Declared Performance:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specifications
Reaction to fire Euroclass characteristics	Reaction to fire	A1	BS EN 13162:2012 +A1:2015
Release of dangerous substances to the indoor environment	Release of dangerous substances	NPD	
Acoustic absorption index	Sound absorption	NPD	
	Dynamic stiffness	NPD	
Impact noise transmission index (for floors)	Thickness d_f	NPD	
	Compressibility	NPD	
	Air flow resistivity	NPD	
Direct airborne sound insulation index	Air flow resistivity	AFr15	
Continuous glowing combustion		NPD	
Water permeability	Short time water absorption	NPD	
	Long time water absorption	NPD	
Water vapour permeability	Water vapour transmission	MU1	


Thermal resistance	Declared thermal conductivity λ_D [W/m*K]	Nominal thickness [mm]	Declared thermal resistance R_D [m²*K/W]		BS EN 13162:2012 +A1:2015
	0,031	40	1,25		
		45	1,45		
		50	1,60		
		60	1,90		
		70	2,25		
		80	2,55		
		95	3,05		
		100	3,20		
		120	3,85		
		130	4,15		
		140	4,50		
		160	5,15		
		180	5,80		
		200	6,45		
		220	7,05		
		240	7,70		
Thickness		tolerance class	T2		
Compressive strength	Compressive stress or compressive strength				
	Point load		NPD		
Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing/degradation	Properties of durability		A1		BS EN 13162:2012 +A1:2015
Durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation	Thermal resistance and thermal conductivity	Declared thermal conductivity λ_D [W/m*K]	Nominal thickness [mm]	Declared thermal resistance R_D [m²*K/W]	
		0,031	40	1,25	
			45	1,45	
			50	1,60	
			60	1,90	
			70	2,25	
			80	2,55	
			95	3,05	
			100	3,20	
			120	3,85	
			130	4,15	
			140	4,50	
			160	5,15	
			180	5,80	
			200	6,45	
			220	7,05	
	240		7,70		
Properties of durability		DS(70,-)			
Tensile/ Flexural strength	Tensile strength perpendicular to faces		NPD		
Durability of compressive strength against ageing/ degradation	Compressive creep		NPD		

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Dr. Lars Lehmann, Managing Director

Leipzig, 04.10.2023

.....
(place and date)



 URSA Deutschland GmbH
 Engerstraße 1d
 D-04158 Leipzig
 Tel. 0341/5211-100 Fax 5211-109