



Toote tehniline kaart

URSA GRANULO S



URSA GRANULO S



URSA GLASSWOOL



Soojustusgranulaat mineraalvillast. Mittesüttiv, heli neelav, auruläbilaskev, kokkusurutud, hallituse- ja seenevastane, elastsetest kiududest valmistatud materjal.

Peamised kasutusalaad:

viilkatus, pööning, vahelagi, ripplagi, puitsõrestik

Tehnilised andmed:

tuletundlikkus	euroklass	A1
veeauru difusiooni nimitakistus	MU	MU1 ($\mu \approx 1$)
puistetihedus		40 kg/m ³
soojujuhtivus	λ_D	0,036 W/(m*K)
vajumine	S	S1 (<1%)
puistetihedus		35 kg/m ³
soojujuhtivus	λ_D	0,037 W/(m*K)
vajumine	S	S2 (<5%)
puistetihedus		30 kg/m ³
soojujuhtivus	λ_D	0,038 W/(m*K)
vajumine	S	S2 (<5%)

MÕÕTMED JA PAKEND:

indeks	koti mass [kg]	kottide arv alusel [gab.]	aluse mass [kg]
2143093	20,00	36	720,00

DOKUMENTATSIOON:

- Tootja välja antud toimivusdeklaratsioon (DWU/DoP):, allalaadimiseks veebilehelt <https://dop.ursa.com> – dokumendi number vt toote etiketti.

- Lisateavet toote kohta leiate rakenduste vihikutest veebilehel www.ursa-ee.com

- CE-kood:
URSA Granulat MW-EN 14064-1-S-MU1



URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
Poola

Klienditeenindus, tel. +48 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com
www.ursa-ee.com



- URSA Polska Sp. z o.o. jätab endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata. Teave ei kujuta endast pakumist Poola äriseadustiku tähenduses. URSA Polska Sp. z o.o. ei vastuta trükivigade eest. Kõiki kaubamärke ja kaubanimisid on kasutatud üksnes teavitaval eesmärgil.

Seisuga: 12.12.2025

