



Toote tehniline kaart

URSA THERMO ULTRA 33



URSA THERMO ULTRA 33



URSA GLASSWOOL



Mineraalvillast klaasvillaplaat, mis on mõeldud kasutamiseks soojus-, heli- ja tuleisolatsiooniks. Mittesüttiv, heli neelav, auruläbilaskev, kokkusurutud, hallituse- ja seenevastane materjal, valmistatud elastsetest kiududest.

Peamised kasutusalaad:
sisemine vahesein, viilkatus, põõning, ripplagi,

Tehnilised andmed:

soojusjuhtivus	λ_D	0,033 W/(m*K)
tulekindlikkus	euroklass	A1
veeauru difusiooni nimitakistus	MU	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
paksuse tolerantsi klass	T	T4
õhuvoolu eritakistus	AFr	AFr5
mõõdmete stabiilsus	DS	DS(70,-)

MÕÕTMED JA PAKEND:

indeks	soojusjuhtivus RD [m²*K/W]	paksus [mm]	laius [mm]	pikkus [mm]	tk. / pakk	pakk [m²]	kaubaalus [m³]
2094466	1,50	50	565	1 250	12	8,48	203,40
2094467	3,00	100	565	1 250	6	4,24	101,70
2094468	4,50	150	565	1 250	4	2,83	67,80
2094469	1,50	50	610	1 250	12	9,15	219,60
2094470	3,00	100	610	1 250	6	4,58	109,80
2094471	4,50	150	610	1 250	4	3,05	73,20

Dokumentai:

- Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija, lejupielādējams no vietnes <https://dop.ursa.com> – dokumenta numurs norādīts uz izstrādājuma etiķetes.
- Vairāk informācijas par produktu var atrast Lietojuma piezīmēs vietnē www.ursa-lv.com
- CE kods:
DP33 MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1-AFr5



URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
Pola

Klienditeenindus, tel. +48 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com
www.ursa-ee.com

