

URSA THERMO ULTRA 178

URSA GLASSWOOL



Mineraalvillast klaasvillaplaat, mis on mõeldud kasutamiseks soojus-, heli- ja tuleisolatsiooniks. Mittesüttiv, heli neelav, auruläbilaskev, kokkusurutud, hallituse- ja seenevastane materjal, valmistatud elastsetest kiududest.

Peamised kasutusalaad:
sisemine vahesein, viilkatus, pööning, ripplagi,

Tehnilised andmed:

soojusjuhtivus	λ_D	0,033 W/(m*K)
tulekindlikkus	euroklass	A1
veeauru difusiooni nimitakistus	MU	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
paksuse tolerantsi klass	T	T4
õhuvoolu eritakistus	AFr	AFr5
mõõtmete stabiilsus	DS	DS(70,-)

Dokumentai:

- Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija, lejupielādējams no vietnes <https://dop.ursa.com> – dokumenta numurs norādīts uz izstrādājuma etiķetes.
- Vairāk informācijas par produktu var atrast Lietojuma piezīmēs vietnē www.ursa-lv.com
- CE kods:
DP33 MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1-AFr5

MÕÕTMED JA PAKEND:

indeks	soojustakistus RD [m²*K/W]	paksus [mm]	laius [mm]	pikkus [mm]	tk. / pakk	pakk [m²]	kaubaalus [m³]
2094472	1,40	50	565	1 250	20	14,13	282,50
2094473	2,85	100	565	1 250	10	7,06	141,25
2094474	4,25	150	565	1 250	6	4,24	84,75
2094475	1,40	50	610	1 250	20	15,25	305,00
2094476	2,85	100	610	1 250	10	7,63	152,50
2094477	4,25	150	610	1 250	6	4,58	91,50

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
Pola

Klienditeenindus, tel. +48 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com
www.ursa-ee.com



- URSA Polska Sp. z o.o. jätab endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata. Teave ei kujuta endast pakumist Poola äriseadustiku tähenduses. URSA Polska Sp. z o.o. ei vastuta trükivigade eest. Kõiki kaubamärke ja kaubanimisid on kasutatud üksnes teavitaval eesmärgil.
Seisuga: 14.08.2025

