

Produktdatablad

URSA ROLL 37



URSA ROLL 37



URSA GLASSWOOL



Matta av mineralglasull för användning i värme-, ljud- och brandskyddsisoleringsystem. Materialet är obrännbart, ljudabsorberande, ånggenomsläppligt, komprimerat, motståndskraftigt mot mögel och svamp, tillverkat av elastiska fibrer.

Huvudsakliga användningsområden:

snedtak, vindsvåning/vindsbjälklag, innertak, undertak, trästomme, tjocklektolerans, mellanvägg

Tekniska detaljer:

värmeledningstal	λ_D	0,037 W/(m*K)
brandreaktion	euroklass	A1
Ånggenomgångsmotstånd	MU	MU1 ($\mu \approx 1$)
tjocklektolerans	T	T2
luftflödesmotstånd	AFr	AFr5

DIMENSIONER OCH EMBALLAGE:

artikelnummer	värmemotstånd [m ² *K/W]	tjocklek [mm]	bredd [mm]	längd [mm]	[st.] / paket	paket [m ²]	pall [m ²]
2094529	1,40	50	570	5 800	4	13,22	396,72
2094530	2,85	100	570	5 800	2	6,61	198,36
2094531	4,25	150	570	3 800	2	4,33	129,96
2094532	5,70	200	570	2 800	2	3,19	95,76

DOKUMENTATION:

- Prestandadeklaration utfärdad av tillverkaren; kan laddas ner från webbplatsen <https://dop.ursa.com> – dokumentnummer finns på produktetiketten.

- Mer information om produkten finns i applikationshäftet på webbplatsen www.ursa.se.

- CE-kod:
DF37 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5



URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
Polen

Kundtjänstavdelningen, tel. +48 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com
www.ursa.se



- URSA Polska Sp. z o.o. förbehåller sig rätten att införa ändringar utan föregående avisering. Informationen är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande i enlighet med den polska handelsbalken. URSA Polska Sp. z o.o. ansvarar inte för tryckfel. Alla varumärken eller produktnamn används endast i informationssyfte.

Gällande från och 19.08.2025

