

URSA MULTISKIVA 37



URSA GLASSWOOL



Skiva av mineralglasull för användning i värme-, ljud- och brandskyddsisoleringsystem. Obrännbart, ljudabsorberande, ånggenomsläppligt, komprimerat material, motståndskraftigt mot mögel och svamp, tillverkat av elastiska fibrer.

Hovedanvendelser:

mellanvägg, snedtak, vindsvåning/vindsbjälklag, undertak, akustisk användning inomhus

Tekniska detaljer:

värmeledningstal	λ_D	0,037 W/(m*K)
brandreaktion	euroklass	A1 (obrännbart)
Ånggenomgångsmotstånd	MU	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
tjocklektolerans	T	T3
luftflödesmotstånd	AFr	AFr5
dimensionsstabilitet	DS	DS(70,-)

DOKUMENTATION:

- Prestandadeklaration utfärdad av tillverkaren; kan laddas ner från webbplatsen <https://dop.ursa.com> – dokumentnummer finns på produktetiketten.
- Mer information om produkten finns i applikationshäftet på webbplatsen www.ursa.se.
- CE-kod:
Euromata37 MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5

DIMENSIONER OG EMBALLERING:

BW	modstand RD [m²*K/W]	tykkelse [mm]	bredde [mm]	længde [mm]	[stk.] / pakke	pakke [m²]	palle [m³]
2093992	1,20	45	565	1 170	20	13,22	264,42
2094254	1,85	70	565	1 170	12	7,93	190,38
2094194	3,20	120	565	1 170	8	5,29	126,92
2094259	5,90	220	565	1 170	4	2,64	63,46

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
Polen

Kundeserviceafdeling, tlf. +48 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com
www.ursa.se



- URSA Polska Sp. z o.o. förbehåller sig rätten att införa ändringar utan föregående avisering. Informationen är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande i enlighet med den polska handelsbalken. URSA Polska Sp. z o.o. ansvarar inte för tryckfel. Alla varumärken eller produktnamn används endast i informationssyfte.

Gällande från och med: 19.08.2025

