

URSA THERMO 35



URSA GLASSWOOL



Mineraalilasivillalevy, joka on tarkoitettu lämpö-, ääni- ja paloneristykseen. Palamaton, ääntä vaimentava, vesihöyryä läpäisevä, puristettu, homeen- ja sienenkestävä materiaali, valmistettu joustavista kuiduista.

Pääasialliset käyttötarkoitukset:

väliseinä, harjakatto, ulakko, ml. käyttöulakko, alasleskettu katto,

Tekniset tiedot:

lämmönläpäisykerroin	λ_D	0,035 W/(m*K)
palokäyttäytyminen	euroclass	A1
mimellinen vesihöyryn läpäisyvastus	MU	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
paksuuden toleranssi	T	T3
ilman läpivirtausvastus	AFr	AFr5
mittojen pysyvyys	DS	DS(70,-)

Dokumentai:

- Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija, lejupielādējams no vietnes <https://dop.ursa.com> – dokumenta numurs norādīts uz izstrādājuma etiķetes.
- Vairāk informācijas par produktu var atrast Lietojuma piezīmēs vietnē www.ursa-lv.com
- CE kods:
MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5

MITAT

indeksi	lämmönvastus [m ² *K/W]	paksuus [mm]	leveys [mm]	pituus [mm]	kpl / paketti	paketti [m ²]	lava [m ²]
2094472	1,40	50	565	1 250	20	14,13	282,50
2094473	2,85	100	565	1 250	10	7,06	141,25
2094474	4,25	150	565	1 250	6	4,24	84,75
2094475	1,40	50	610	1 250	20	15,25	305,00
2094476	2,85	100	610	1 250	10	7,63	152,50
2094477	4,25	150	610	1 250	6	4,58	91,50

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
Puola

Asiakaspalvelu, puh. +48 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com



Suojele luontoa! Älä tuiosta alaka monista asiakirjaa, jos se ei ole välttämätöntä. Jos sinun täytyy tulostaa, käytä ekoasetuksia ja printtaa kaksipuolisesti. URSA Polska Sp. z o.o. pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakoilmoitusta. Tässä annetut tiedot eivät ole kauppalaian mukainen tarjous URSA Polska Sp. z o.o. ei ole vastuussa painovirheistä. Kaikkia kauppa- tai tuotenimiä käytetään ainoastaan tiedotustarkoituksessa.

Tilanne: 14.08.2025

