

URSA AMBER 33



URSA GLASSWOOL



Mineraalivillasta valmistettu lasivillamatto, joka soveltuu lämpö-, ääni- ja palosuojaukseen. Materiaali on palamaton, ääntä vaimentava, höyryä läpäisevä, puristettu, home- ja sienikestävä sekä valmistettu joustavista kuiduista. Palamaton, ääntä vaimentava, höyryä läpäisevä, kokoonpuristuva, homeen- ja sienenkestävä materiaali, joka on valmistettu joustavista kuiduista. Oikea asennus mahdollistaa villan kiilautumisen kattopalkkien väliin.

Pääasialliset käyttötarkoitukset:

šlaitinis stogas, palèpè, lubos, pakabinamos lubos, medinis karkasas, metalo karkasas, pertvara

Teknisket tiedot:

lämmönläpäisykerroin	λ_D	0,033 W/(m*K)
palokäyttäytyminen	euro-luokitus	A1
mimellinen vesihöyryn läpäisyvastus	MU	MU1 ($\mu \approx 1$)
paksuuden toleranssi	T	T3
ilman läpivirtausvastus	AFr	AFr5

Dokumentaatio:

- Valmistajan laatima suoritustasoilmoitus (DoP):, ladattavissa osoitteesta <https://dop.ursa.com> – asiakirjan numero löytyy tuotteen etiketistä.
- Lisätietoja tuotteesta löytyy Sovelluskäsikirjoista osoitteessa www.ursa.pl
- CE-koodi DF33 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

MITAT

indeksi	lämmönvastus [m ² *K/W]	paksuus [mm]	leveys [mm]	pituus [mm]	kpl / paketti	paketti [m ²]	lava [m ²]
2094208	1,50	50	1 250	8 800	1	11,00	264,00
2094209	3,00	100	1 250	4 400	1	5,50	132,00
2094210	4,50	150	1 250	2 900	1	3,63	87,00
2094212	6,05	200	1 250	2 800	1	3,50	63,00

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
Puola

Asiakaspalvelu, puh. +48 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com



Suojele luontoa! Älä tulosta äläkä monista asiakirjaa, jos se ei ole välttämätöntä. Jos sinun täytyy tulostaa, käytä ekoasetuksia ja printtaa kaksipuolisesti. URSA Polska Sp. z o.o. pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Tässä annetut tiedot eivät ole kauppalaian mukainen tarjous URSA Polska Sp. z o.o. ei ole vastuussa painovirheistä. Kaikkia kauppa- tai tuotenimiä käytetään ainoastaan tiedotustarkoituksessa.

Tilanne: 12.08.2025

