

39 SILVER 39



URSA GLASSWOOL



Mineraalivillasta valmistettu lasivillamatto, joka soveltuu lämpö-, ääni- ja palosuojaukseen. Materiaali on palamaton, ääntä vaimentava, höyryä läpäisevä, puristettu, home- ja sienikestävä sekä valmistettu joustavista kuiduista. Palamaton, ääntä vaimentava, höyryä läpäisevä, kokoonpuristuva. homeen- ja sienenkestävä materiaali. ioka

Pääasialliset käyttötarkoitukset:

šlaitinis stogas, palèpè, lubos, pakabinamos lubos, medinis karkasas, metalo karkasas, pertvara

Teknisket tiedot:

lämmönläpäisykerroin	λ_D	0,039 W/(m*K)
palokäyttäytyminen	euro-luokitus	A1
mimellinen vesihöyryn läpäisyvastus	MU	MU1 ($\mu \approx 1$)
paksuuden toleranssi	T	T2
ilman läpivirtausvastus	AFr	AFr5

Dokumentaatio:

- Valmistajan laatima suoritustasoilmoitus (DoP):,ladattavissa osoitteesta <https://dop.ursa.com> – asiakirjan numero löytyy tuotteen etiketistä.
- Lisätietoja tuotteesta löytyy Sovelluskäsikirjoista osoitteesta www.ursa.pl
- CE-koodi DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

MITAT

indeksi	Opór cieplny [m²*K/W]	paksuus [mm]	leveys [mm]	pituus [mm]	kpl / paketti	paketti [m²]	lava [m²]
2094106	1,25	50	1 250	7 000	2	17,50	525,00
2094110	2,55	100	1 250	7 000	1	8,75	262,50
2094113	3,80	150	1 250	4 800	1	6,00	180,00
2094116	5,90	200	1 250	3 300	1	4,13	123,75

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
Puola

Asiakaspalvelu, puh. +48 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com



Suojele luontoa! Älä tulosta äläkä monista asiakirjaa, jos se ei ole välttämätöntä. Jos sinun täytyy tulostaa, käytä ekoasetuksia ja printtaa kaksipuolisesti. Ursa Polska Sp. z o.o. pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Tässä annetut tiedot eivät ole kauppalaian mukainen tarjous Ursa Polska Sp. z o.o. ei ole vastuussa painovirheistä. Kaikkia kaupp- tai tuotenimiä käytetään ainoastaan tiedotustarkoituksessa.

Tilanne: 11.08.2025

